



UNIVERSAL FILLER

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Vit, permanent flexibel akrylfogmassa/spackel. Tar upp mindre rörelser utan att spricka. Övermålningsbar med plast- eller emulsionsfärger.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För utfyllnad av sprickor och fogar i trä, betong, tegel, gips, målade ytor, metall etc inne och ute. Vid användning utomhus bör ytan övermålas.

ARBETSBESKRIVNING

Ytorna skall vara rena och torra. Skär av tubspetsen till önskad storlek. Applicera direkt från tuben och jämna till med lämpligt verktyg.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se varuinformationsblad

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Materialtyp	1-komponent akryldispersion
Konsistens	Mjuk, smidig massa
Densitet	Ca 1,65 g/cm ³
Torrhalt	Ca 87 %
Arbetstemperatur	Ej under +5°C
Lösningsmedel	Vatten
Brandfarlig	Nej
Rengöring	Vatten, innan massan torkat.
Lagring	2 år i obruten förpackning
Färg	Vit
Egenskaper efter applicering	
Övermålningsbar	Ja- med plast- och alkydfärg efter ca 12 timmars torktid
Klibbfri yta	Efter ca 20 min. vid +20°C
Genomtorr	Efter ca 5 timmar beroende på temperatur och skiktjocklek
Hårdhet	20-25 Shore A
Rörelseupptagning	± 15% av ursprunglig fogbredd
Temperaturbeständighet	-30°C till +70°C
Åldringsbeständighet	Mycket god mot ozon och UV-ljus

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

