



P7000

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Bostik P7000 är en lösningsmedelsfri polymerdispersion avsedd som tillsatsmedel till cementbaserad spackel, fästmassor och cementbaserat tätskikt.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Tätskikt: Som dispersionskomponent i det cementbaserade, diffusionsöppna tätskiktet Bostik Membrane 2C.

ARBETSBESKRIVNING


Tätskikt: Blandas med lika viktdelar pulverkomponent Membrane 2C. Tillsätt pulverdelen till dispersionsdelen och rör om kraftigt till en slät klumpfri blandning. Instruktioner för applicering av tätskiktet se databladet för Membrane 2C. Underlaget skall hålla minst +10°C. För bästa arbetsresultat bör den omgivande temperaturen vara mellan +10°C och +25°C.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Materialtyp:	Polymerdispersion
Lösningsmedel:	Vatten
Färg:	Vit
Densitet:	1kg/liter
Torktid:	Beroende på underlagets sugande förmåga, temperatur och fuktighet
Arbets temperatur:	Mellan +10°C och +25°C
Inomhus:	Ja
Förpackning :	5 liter dunk
Rengöring av verktyg	Omedelbart med vatten
Lagring	12 månader, svalt och i oöppnad förpackning
Hantering av avfall:	Hanteras som industriavfall. Vid större mängder eller kassation av ej tömda förpackningar, rådgör med det lokala avfallsbolaget. Tömda, rengjorda förpackningar är återvinningsbara.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

