



GLASS FIBRE NET GLUEFREE

PRODUKTDATABLAD

Version: 2019-05-29

BESKRIVNING AV PRODUKT

Glass Fibre Net är ett alkaliresistent glasfibernet avsett för förstärkning av Bostiks avjämningsmassor.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Glass Fibre Net används som armering av Bostiks avjämningsmassor och till förstärkning av undergolv med sprickor.

ARBETSBESKRIVNING


UNDERLAG: Underlaget ska vara bärkraftigt och tåla den tillkommande avjämningsmassan. Vid fast konstruktion: Se till att underlaget är fritt från damm, smuts, olja, fett, vax etc samt fast och hårt utan mjuk betong, krackelerad yta eller dylikt. Eventuellt slamlager slipas eller fräses bort. Underlaget skall hålla minst +10°C. **FÖRBEHANDLING** Underlaget ska normalt alltid förbehandlas med Bostik Primer 6000 för att förbättra vidhäftningen och förhindra snabb uttorkning. För närmare anvisning se respektive produkt. Rulla ut glasfibernet över hela golvytan med min. 50 mm överlapp.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Material	Behandlad glasfiber
Längd	50 meter
Bredd	1,0 meter
Maskvidd	10 x 10 mm
Åtgång	ca 1,1 m/kvm inkl överlapp
Lagring	Lagras torrt i ventilerat utrymme, får inte utsättas för hög luftfuktighet eller direkt solljus

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

