

BLOCK B738 TOP TAPE

Top tape - aluminium

WATERPROOFING SOLUTIONS

DAK & GEVEL

- Hoge hechtkracht
- Zeer goed vervormbaar
- Bestand tegen regen en UV-stralen



BESCHRIJVING

BLOCK B738 TOP TAPE is een zelfklevende aluminium gelamineerde afdichtingstape, verkrijgbaar in verschillende maten.

BLOCK B738 TOP TAPE is een ongeveer 1,5 mm dikke zelfklevende lijmtape op basis van met rubber gemodificeerd bitumen.

De tape is flexibel en daardoor bijzonder geschikt voor lastige ondergronden. Bovendien heeft de film een UV-bestendige coating.

TOEPASSINGSGBIEDEN

BLOCK B738 TOP TAPE is geschikt voor het veilig afdichten en verlijmen van voegen, goten, regenpijpen, dakbedekkingen, dakdoorvoeringen, enz. Het is ideaal voor de stalen draagstijlen van bijvoorbeeld daken van serres en kassen.



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Kleur	Aluminium
Compositie	Afdichtingstape op basis van rubbergemodificeerd bitumen
Droogtijd	
Verwerkings-temperatuur	+5°C tot +45°C verwerkbaar, in geen geval bij vorst
Reinigen	reinigen met een terpentinevervanger
Verbruik	afhankelijk van het materiaal voor hoeken en randen en afhankelijk van de overlap
Houdbaarheid	60 maanden

TOEPASSING

Verwijder bij het afrollen van de tape de beschermfolie en plaats de tape dan tegelijkertijd ook meteen, om te voorkomen dat er kreukels in de tape komen.

In het geval van kleine beschadigingen kun je de tape op de gewenste lengte knippen, de beschermfolie volledig verwijderen en de tape vervolgens opplakken.

Druk de tape vervolgens stevig aan met een doek of roller en duw de luchtballen naar de randen, waarbij de stukken tape die op elkaar aansluiten ongeveer 2,5 cm overlappen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet glad, stevig, droog en dragend zijn, d.w.z. vrij van stof, teer, pek, afbladderende olie, onzuiverheden, oude verf of lagen die een goede hechting belemmeren. Ontvet metalen ondergronden indien nodig.

Breng voor een betere hechting **GRIP B501 BITUMEN** vooraf aan.

LET OP: BLOCK B738 TOP TAPE plakt onmiddellijk. Herpositioneren of corrigeren is misschien niet meer mogelijk.

OPSLAG / HOUDBAARHEID

Bewaar **BLOCK B738 TOP TAPE** op een droge en vorstvrije plaats en bewaar ongebruikt materiaal in de originele, gesloten verpakking. Op de juiste manier bewaard en in de gesloten originele verpakking kan het product minstens 60 maanden bewaard worden.

LEVERING

CODE	UC	MAAT	GEN COD
30622583	4008373137909	10m x 5cm	432 st
30623191	4008373137602	10m x 7,5cm	384 st
30623169	4008373137527	10m x 10cm	288 st
30623189	4008373137565	10m x 10cm	192 st
30622581	4008373137947	10m x 30cm	72 st



VEILIGHEID

Zie voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad (SDS) op:

<https://bostiksdcs.thewerccs.com/default.aspx>

De hierin verstrekte informatie en aanbevelingen zijn uitsluitend gebaseerd op het onderzoek van Bostik en zijn niet gegarandeerd accuraat. De prestaties, houdbaarheid en toepassingskenmerken van het product zijn afhankelijk van veel variabelen, waaronder het soort materiaal waarop het product wordt aangebracht, de omgeving waarin het product wordt opgeslagen of aangebracht en het gereedschap dat voor de toepassing worden gebruikt. Elke wijziging in een van deze variabelen kan de prestaties van het product beïnvloeden. De koper is verplicht om, alvorens het product te gebruiken, de geschiktheid van het product voor het beoogd gebruik te testen. Bostik biedt geen garantie voor de geschiktheid van de producten voor welke toepassing dan ook. Het product wordt verkocht overeenkomstig de verkoopvoorwaarden van Bostik die bijgevoegd zijn bij het product op het moment van verkoop.

Niets in dit document mag zodanig worden geïnterpreteerd dat het bestaan van relevante octrooien impliciet wordt ontkend, of als toestemming, aansporing of aanbeveling om een uitvinding waarop een octrooi rust, toe te passen zonder toestemming van de eigenaar van het octrooi.

Dit informatieblad vervangt alle voorgaande versies
Uitgegeven: 02-23

Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11, 4903 RC, Oosterhout

Nederland: +31 (0)162 491 000

België: +32 (0)9 255 17 17

verkoop.benelux@bostik.com

SMART CONTACT

+31 (0) 162 491 000

