







BLOCK C901 TERRA SPECIAL

Waterdichtende mortel voor binnen

WATERPROOFING SOLUTIONS

KELDER

-  onderdeel van het Aquastopp systeem
-  goede hechting op de ondergrond
-  flexibel
-  extreem belastbaar
-  hard snel uit
-  bestand tegen vorst en dooizouten



BESCHRIJVING

BLOCK C901 TERRA SPECIAL is een snel uithardend bindmiddel dat is aangepast aan het speciale afdichtingssysteem. Bestand tegen vorst en dooizouten.


TOEPASSINGSGEBIEDEN

BLOCK C901 TERRA SPECIAL is een poeder op basis van cement met anorganische additieven.

Het speciale 'AQUASTOPP' afdichtingssysteem is ontworpen om wanden en vloeren af te dichten tegen het schadelijke effect van drukkend en niet-drukkend water met hoge belasting.

Het kan worden aangebracht op alle dragende, minerale en gipsvrije ondergronden binnen, om ze te beschermen tegen waterdruk van buitenaf.

Inwendige afdichting van met grond of water bedekte muren of vloeren, zoals bijv. kelders, schachten, tunnels, waterkerende dammen, ondergrondse parkeergarages en watertanks.



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Kleur	Cementgrijs
Compositie	Poeder op cementbasis met anorganische additieven
Droogtijd	10-30MINS
Verwerkings-temperatuur	Vanaf + 5°C
Reinigen	Onmiddellijk met water. Kan na uitharding alleen mechanisch worden verwijderd.
Verbruik	ca. 1,5 kg /m ²
Houdbaarheid	24 maanden

TOEPASSING

BLOCK C901 TERRA SPECIAL wordt met een brede kwast aangebracht op de vooraf bevochtigde ondergrond.

Wanneer **BLOCK C901 TERRA SPECIAL** wordt gebruikt in het speciale afdichtingssysteem, zijn er in totaal drie lagen nodig. De andere twee producten binnen het systeem zijn **BLOCK C902 TERRA SPECIAL** en **BLOCK C903 TERRA LIQUID**.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet mineraal, stevig, absorberend en vrij van gips zijn. Bevochtig de ondergrond voor het aanbrengen van **BLOCK C901 TERRA SPECIAL** met een brede kwast.

HOUDBAARHEID

24 maanden houdbaar indien bewaard in de originele, ongeopende verpakking.

Koel en droog bewaren tussen +5°C en +25°C.

Bescherm het product tegen vorst. Bewaar reeds geopende blikken altijd hermetisch afgesloten.

LEVERING

CODE	UC	PCB	GEN COD
30621670	4008373135707	5 kg	80 st



AQUASTOPP
SYSTEM

3,3 m²
3 x
0,5 kg/m²



ca. 24 h

VEILIGHEID

Zie voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad (SDS) op:

<https://bostiksdgs.thewerccs.com/default.aspx>

De hierin verstrekte informatie en aanbevelingen zijn uitsluitend gebaseerd op het onderzoek van Bostik en zijn niet gegarandeerd accuraat. De prestaties, houdbaarheid en toepassingskenmerken van het product zijn afhankelijk van veel variabelen, waaronder het soort materiaal waarop het product wordt aangebracht, de omgeving waarin het product wordt opgeslagen of aangebracht en het gereedschap dat voor de toepassing worden gebruikt. Elke wijziging in een van deze variabelen kan de prestaties van het product beïnvloeden. De koper is verplicht om, alvorens het product te gebruiken, de geschiktheid van het product voor het beoogd gebruik te testen. Bostik biedt geen garantie voor de geschiktheid van de producten voor welke toepassing dan ook. Het product wordt verkocht overeenkomstig de verkoopvoorwaarden van Bostik die bijgevoegd zijn bij het product op het moment van verkoop.

Niets in dit document mag zodanig worden geïnterpreteerd dat het bestaan van relevante octrooien impliciet wordt ontkend, of als toestemming, aansporing of aanbeveling om een uitvinding waarop een octrooi rust, toe te passen zonder toestemming van de eigenaar van het octrooi.

Dit informatieblad vervangt alle voorgaande versies
Uitgegeven: 02-23

Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11, 4903 RC, Oosterhout

Nederland: +31 (0)162 491 000

België: +32 (0)9 255 17 17

verkoop.benelux@bostik.com

SMART CONTACT

+31 (0) 162 491 000

