







# BLOCK C903 TERRA LIQUID

## Speciale Afdichtingsvloeistof

### WATERPROOFING SOLUTIONS

### KELDER

-  Oplosmiddelvrij
-  Sluit capillairen
-  Veilige verankering
-  Gemakkelijk te verwerken
-  3e laag in het Aquastopp systeem
-  Bestand tegen vorst en doozouten



#### BESCHRIJVING

**BLOCK C903 TERRA LIQUID** is een milieuvriendelijke oplosmiddelvrije, laagviskeuze, gemodificeerde disilicaatoplossing met hoge penetratiecapaciteiten.

**BLOCK C903 TERRA LIQUID** kan gemakkelijk worden verwerkt, is bestand tegen hoge thermische belastingen, en reageert in combinatie met het uithardingsproduct **BLOCK C902 TERRA LIQUID** en met **C901 TERRA SPECIAL** in de capillairen van de ondergrond om een zeer solide gemengd silicaat te vormen. **BLOCK C903 TERRA LIQUID** zorgt voor de verankering van de waterdichting aan de ondergrond en verhardt tegelijkertijd het metselwerk.

Het is bestand tegen vorst en doozouten.

#### TOEPASSINGSGEBIEDEN

Afdichting aan de binnenzijde van met grond of water bedekte wanden of vloeren, zoals bijv. kelders, schachten, tunnels, waterkerende dammen, ondergrondse parkeergarages en watertanks.



#### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Kleur	Cementgrijs
Compositie	Poeder op cementbasis met anorganische additieven
Droogtijd	20 min
Verwerkings-temperatuur	Vanaf + 5°C
Reinigen	Onmiddellijk met water. Kan na uitharding alleen mechanisch worden verwijderd.
Verbruik	ca. 1,5 kg /m <sup>2</sup>
Houdbaarheid	12 maanden

## TOEPASSING

**BLOCK C903 TERRA LIQUID** maakt onderdeel uit van het speciale **AQUASTOPP** afdichtingssysteem.

Dit speciale afdichtingssysteem is ontworpen om wanden en vloeren af te dichten tegen het schadelijke effect van drukkend en niet-drukkend water met hoge belasting. Het kan worden aangebracht op alle dragende, minerale en gipsvrije ondergronden om ze te beschermen tegen waterdruk van buitenaf.

## VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet mineraal, stevig, absorberend en vrij van gips zijn. Voor het aanbrengen van **BLOCK C901 TERRA LIQUID** dient het oppervlak voorbereid te worden volgens de stappen van het Aquastopp systeem.

## HOUDBAARHEID

Koel en droog bewaren. Vorstgevoelig. Ongeveer 12 maanden houdbaar in de originele verpakking. Indien bevroren ontdooien op kamertemperatuur zonder de verpakking te verwijderen.

## LEVERING

CODE	UC	PCB	GEN COD
30621684	4008373135806	5 kg	96 st



AQUASTOPP  
SYSTEM

10 m<sup>2</sup>  
0,5 kg/m<sup>2</sup>



## VEILIGHEID

Zie voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad (SDS) op:

<https://bostiksdcs.thewerccs.com/default.aspx>

*De hierin verstrekte informatie en aanbevelingen zijn uitsluitend gebaseerd op het onderzoek van Bostik en zijn niet gegarandeerd accuraat. De prestaties, houdbaarheid en toepassingskenmerken van het product zijn afhankelijk van veel variabelen, waaronder het soort materiaal waarop het product wordt aangebracht, de omgeving waarin het product wordt opgeslagen of aangebracht en het gereedschap dat voor de toepassing wordt gebruikt. Elke wijziging in een van deze variabelen kan de prestaties van het product beïnvloeden. De koper is verplicht om, alvorens het product te gebruiken, de geschiktheid van het product voor het beoogd gebruik te testen. Bostik biedt geen garantie voor de geschiktheid van de producten voor welke toepassing dan ook. Het product wordt verkocht overeenkomstig de verkoopvoorwaarden van Bostik die bijgevoegd zijn bij het product op het moment van verkoop.*

*Niets in dit document mag zodanig worden geïnterpreteerd dat het bestaan van relevante octrooien impliciet wordt ontkend, of als toestemming, aansporing of aanbeveling om een uitvinding waarop een octrooi rust, toe te passen zonder toestemming van de eigenaar van het octrooi.*

*Dit informatieblad vervangt alle voorgaande versies*  
**Uitgegeven: 02-23**

### Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11, 4903 RC, Oosterhout

Nederland: +31 (0)162 491 000

België: +32 (0)9 255 17 17

verkoop.benelux@bostik.com

## SMART CONTACT

**+31 (0) 162 491 000**

