

BLOCK X701 TERRA 2K FLEX

Afdichtingslurry

WATERPROOFING SOLUTIONS

KELDER

- afdichting van gebouwen
- zowel voor de negatieve als de positieve zijde
- met polymeer verbeterd
- goede hechting op de ondergrond
- bestand tegen vorst en zeewater



BESCHRIJVING

BLOCK X701 TERRA 2K FLEX voor het waterdicht maken van gebouwen aan de positieve en negatieve kant. Tweecomponenten afdichtingslurry met een zeer hoge hechtsterkte op minerale ondergronden.


Al na korte tijd bouwkundig sterk, met een goede afdichting tegen drukkend water.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Na eerst volledig te zijn gedroogd, vormt **BLOCK X701 TERRA 2K FLEX** een langdurige afdichting tegen drukkend water aan zowel de positieve als de negatieve kant.

Voor het afdichten van kelders, ondergrondse garages, betonnen elementen, tunnels, schachten etc. tegen grondvocht en drukkend water.

BLOCK X701 TERRA 2K FLEX kan ook worden gebruikt bij betonrenovatie als hechtingslurry.



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Kleur	Grijs
Compositie	Poeder op cementbasis met anorganische additieven
Droogtijd	6-8 uur - 48 uur voor verdere toepassingen
Verwerkings-temperatuur	Van + 5°C tot + 35°C
Reinigen	Water
Verbruik	2,5-3 kg/m ²
Houdbaarheid	12 maanden

TOEPASSING

Meng de poedercomponenten van **BLOCK X701 TERRA 2K FLEX** met de vloeibare componenten in een langzaam draaiende mixer of mengmachine tot er een klontvrije, homogene slurry ontstaat.

BLOCK X701 TERRA 2K FLEX mag niet met water worden verdund. Voor een eenvoudigere verwerking raden we aan om een minuut te wachten na het mengen en dan nog een keer grondig te roeren. De slurry kan worden aangebracht met een kwast of een geschikt spuitapparaat.

Breng de slurry in twee lagen aan, telkens over het hele oppervlak. De afdichtingslaag moet op alle punten voldoende laagdikte hebben.

De eerste laag mag nog niet volledig gedroogd zijn wanneer de tweede laag wordt aangebracht. Als de eerste laag al is opgedroogd, bevochtig deze dan opnieuw tot deze overal en gelijkmatig vochtig is voordat de tweede laag wordt aangebracht.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De minerale ondergrond moet absorberend, stevig, dragend en vlak zijn en de voegen moeten volledig gevoegd zijn.

Vul ruwe poriën, grindnesten, broze voegen, openstaande gaten, groeven, naden en kieren etc. op met **BOSTIK C781 TERRA LOCK XS**. Breek opstaande naden en randjes af en egaliseer de ondergrond met waterdichte mortel.

De minerale ondergrond dient stevig en vrij van gips, bitumen, vet, oliën, stof, verf en eventuele scheidingslagen te zijn. Cementgebonden stuclagen, kalk en bindmiddelverf moeten afgeschuurd of gezandstraald worden. Voor het afdichten van de positieve zijde moeten ondergronden die niet erg stevig zijn vooraf worden gepleisterd, bijvoorbeeld met **RENO C793 FILL XXL RAPID**.

Voor het afdichten van de negatieve zijde moet alle bepleistering worden verwijderd tot op de bouwkundig sterke ondergrond.

Behandel zoutbelast metselwerk voor met **CLEAN R581 ANTISULFAT** voor het toepassen van **BLOCK X701 TERRA 2K FLEX**.

BLOCK X701 TERRA 2K FLEX is een minerale afdichtingslurry die haarscheurtjes overbrugt. Bereid scheuren en kieren groter dan 0,1 mm van tevoren voor met versterkende maatregelen.

De te coaten ondergrond dient tijdig voor het aanbrengen goed bevochtigd te worden, zodat het oppervlak gelijkmatig vochtig is op het moment dat de slurry wordt aangebracht.

Verwijder staand water van de te coaten ondergrond.

VERVOLGWERKZAAMHEDEN

Nabehandeling is niet nodig. De toegepaste **BLOCK X701 TERRA 2K FLEX** hoeft tijdens het uitharden niet opnieuw te worden bevochtigd, maar bescherm de nieuwe laag wel minstens 24 uur tegen voortijdig drogen in direct zonlicht, tegen regen, en vooral tegen vorst.

BLOCK X701 TERRA 2K FLEX kan na uitharding worden geleverd met gangbare in de handel verkrijgbare verf.

Voor het afdichten van de negatieve zijde adviseren we de toepassing van **RENO C762 FINISH**.

Op het grondoppervlak moet een beschermende dekvloer worden aangebracht om beschadiging van de afdichting te voorkomen. Voor het maken van drainagegootjes raden we aan **BOSTIK C583 TERRA LOCK** aan, met ca. 10% **MIX A793 EMULSION** toegevoegd aan het aanmaakwater.

VEILIGHEID OP HET WERK

De waarschuwing 'irriterend' voor **BLOCK X701 TERRA 2K FLEX** component A geldt niet voor het droge poeder, maar alleen nadat het poeder in contact is gekomen met vocht of water (alkalische reactie).


Bevat: cement. Irriterend voor ogen en huid. Gevaar voor ernstig oogletsel. Overgevoeligheid mogelijk via contact met de huid. Buiten bereik van kinderen houden. Vermijd contact met de ogen en de huid. Bij contact met de ogen onmiddellijk uitspoelen met water en een arts raadplegen. **Draag geschikte beschermende handschoenen.**

HOUDBAARHEID

Koel en droog bewaren. Ongeveer 12 maanden houdbaar in de originele verpakking.

LEVERING

CODE	UC	PCB	GEN COD
30621717	4008373135820	20 kg	18 st

**VEILIGHEID**

Zie voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad (SDS) op:

<https://bostiksdsthevercs.com/default.aspx>

De hierin verstrekte informatie en aanbevelingen zijn uitsluitend gebaseerd op het onderzoek van Bostik en zijn niet gegarandeerd accuraat. De prestaties, houdbaarheid en toepassingskenmerken van het product zijn afhankelijk van veel variabelen, waaronder het soort materiaal waarop het product wordt aangebracht, de omgeving waarin het product wordt opgeslagen of aangebracht en het gereedschap dat voor de toepassing worden gebruikt. Elke wijziging in een van deze variabelen kan de prestaties van het product beïnvloeden. De koper is verplicht om, alvorens het product te gebruiken, de geschiktheid van het product voor het beoogd gebruik te testen. Bostik biedt geen garantie voor de geschiktheid van de producten voor welke toepassing dan ook. Het product wordt verkocht overeenkomstig de verkoopvoorwaarden van Bostik die bijgevoegd zijn bij het product op het moment van verkoop.

Niets in dit document mag zodanig worden geïnterpreteerd dat het bestaan van relevante octrooien impliciet wordt ontkend, of als toestemming, aansporing of aanbeveling om een uitvinding waarop een octrooi rust, toe te passen zonder toestemming van de eigenaar van het octrooi.

Dit informatieblad vervangt alle voorgaande versies
Uitgegeven: 02-23

Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11, 4903 RC, Oosterhout

Nederland: +31 (0)162 491 000

België: +32 (0)9 255 17 17

verkoop.benelux@bostik.com

SMART CONTACT

+31 (0) 162 491 000

