

BLOCK B738 TOP TAPE

TOP TAPE ALUMINIUM

EIGENSCHAPPEN

- Hoge kleefkracht
- Zeer goed plooibaar
- Hoge UV-resistentie

PRODUCT

BLOCK B738 TOP TAPE-alu is een zelfklevende afdichtingstape met een aluminiumkleurige cachering, verkrijgbaar in verschillende maten. De tape is extreem UV-bestendig.

Deze robuuste tape met een dikte van ongeveer 1,5 mm bestaat uit gemodificeerde rubberbitumen met daarop een aluminiumkleurige coating. De tape is vouwbaar en daardoor bijzonder geschikt voor lastige ondergronden.

TOEPASSING

BLOCK B738 TOP TAPE-alu is geschikt voor het veilig afdichten van voegen, goten, regenpijpen, dakbedekkingen, dak openingen enz.

VERWERKING

Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn en vlak te zijn en vrij van vuil, scheuren en scheidingsmiddelen.

Ontvet metalen ondergronden indien nodig.

Breng voor een betere hechting op bitumen ondergronden, evt **GRIP B501 BITUMEN** aan.

Applicatie

Verwijder bij het afrollen van de tape de beschermfolie en plaats de tape dan tegelijkertijd ook meteen, om te voorkomen dat er kreukels in de tape komen.

Knip voor kleine reparaties de tape op de gewenste lengte, verwijder de beschermfolie volledig en druk de tape op zijn plaats.



**GLANS
alu**



Druk de tape vervolgens stevig aan met een doek of roller en verwijder de luchtballen door ze naar de randen te duwen. Laat stukken tape die op elkaar aansluiten ongeveer 2,5 cm overlappen.

LET OP: **BLOCK B738 TOP TAPE-alu** plakt onmiddellijk. Plaats daarom de tape zeer zorgvuldig; correcties zijn alleen zeer lastig uit te voeren.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Mits koel, droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen, kent **BLOCK B738 TOP TAPE - alu** in principe geen houdbaarheidstermijn.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden op de desbetreffende productpagina als op bostik.sds.thewerco.com.

Rol	Artikelnummer	EAN
10m x 5 cm	30622583	4008373137909
10m x 7,5 cm	30623191	4008373137602
10m x 10 cm	30623169	4008373137527
10m x 15 cm	30623189	4008373137565
10m x 30 cm	30622581	4008373137947

SPECIFICATIES	
Product	alu-gecacheerd kleeftape
Vorm	rol
Dikte	ca. 1,5 mm

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.



BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland

www.bostik.nl | www.bostik.be

De informatie in deze TDS is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en wordt uitsluitend verstrekt als algemene richtlijn. Het vormt geen garantie of waarborg voor specifieke eigenschappen of prestaties. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant om de geschiktheid, het doelmatigheid en de conformiteit van het product voor de beoogde toepassing te verifiëren, inclusief het uitvoeren van tests onder daadwerkelijke gebruiksomstandigheden. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gezondheids- en veiligheidsaspecten.

Wij raden ten eerste aan dat klanten voldoende proeven uitvoeren vóór definitieve implementatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit onjuist gebruik, toepassing of vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.