

STIX A340 LVT PROJECT

DISPERSIE PROJECTLIJM VOOR VERLIJMING VAN LVT

EIGENSCHAPPEN

- Speciaal voor verlijming van LVT
- Binnen 12 uur beloopbaar
- Hoge eindsterkte

PRODUCT

STIX A340 LVT PROJECT is een vloerbekledingslijm die specifiek geschikt is voor het verlijmen van LVT in tegels en stroken. Door de zeer lichte verwerking, kan de lijm probleemloos worden toegepast, ook op grote projecten.

STIX A340 LVT PROJECT is gecertificeerd volgens EC1+ en is daardoor geschikt voor toepassing in BREEAM en LEED projecten.

TOEPASSING

STIX A340 LVT PROJECT is specifiek ontwikkeld voor verlijming van LVT. Het is tevens geschikt voor de verlijming van homogeen en heterogeen PVC. STIX A340 LVT PROJECT is geschikt voor toepassing op de volgende ondergronden:

- cement- en gipsgebonden egalisatielagen
- onbehandelde houten- en betonnen ondergronden

VERWERKING

Ondergrond

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil, scheuren en scheidingsmiddelen.

Zeer zuigende ondergronden met open structuur dienen voor applicatie van de STIX A340 LVT PROJECT geprimerd te met worden.

Indien de ondervloer niet volledig vlak is, kan deze vooraf geëgaliseerd worden met een geschikte BOSTIK egaline zoals de SL C350 UNIVERSAL of de SL C510 PRO. Voor houten ondergronden adviseren wij voorbehandeling met de GRIP X910 FILL&WOOD en egalisatie met de SL C740 FIBER MAXI. Zie voor verdere instructies, de desbetreffende TDS.

Applicatie en verbruik

Gebruik voor het aanbrengen van STIX A340 LVT PROJECT steeds de juiste lijmkam volgens onderstaand overzicht.



Houdt de lijmkam onder een hoek van ca. 60 ° en breng de lijm gelijkmatig op.

Lijmkam

A2
B1

Verbruik

250 -300g/m²
350g/m²

Breng de lijm aan op de ondergrond en laat deze 5 à 10 minuten luchten. Plaats hierna de vloerbekleding op het lijmbed. Om te voorkomen dat de lijm bij dunne vloerbekleding doortekent, is het aan te raden de lijm na aanbrengen enigszins vlak na te rollen.

Respecteer de aangegeven wachttijd van 5 à 10 minuten en verlijm niet op een nog natte lijmlaag. Plaats de bekleding als de lijm zijn volledige kleeftkracht heeft bereikt; na de wachttijd en binnen de open tijd, Om luchtinclusie te voorkomen adviseren wij de bekleding direct na het aanbrengen én ca. 30 minuten na aanbrengen na te rollen. Volg altijd de instructies van de vloerbekledingsfabrikant op.

- Laat de lijm altijd natuurlijk drogen, voorkom direct zonlicht en dek zo nodig ramen af.
- Het lassen van evt naden kan pas plaatsvinden na gehele doorharding van de lijm, ca. 24-uur na plaatsing van de vloerbekleding.

VLOERVERWARMING

STIX A340 LVT PROJECT is geschikt voor toepassing op verwarmde vloeren. Breng de lijm echter nooit aan op vloeren met in werking zijnde vloerverwarming. Schakel de vloerverwarming 72 uur voor applicatie geheel uit tot een neutrale ondergrondtemperatuur bereikt is. Start de vloerverwarming pas op, 3 dagen na volledige afwerking van de vloer. Volg bij opstarten altijd de opstookprocedure van de fabrikant.

REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met lauw water worden gereinigd, uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

STIX A340 LVT PROJECT is houdbaar tot 15 maanden na productiedatum, mits droog, koel, vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheidsinformatieblad (SDS) is zowel te downloaden op de desbetreffende productpagina als op bostikds.

Verpakking	Artikelnummer	EAN-code
emmer 12 kg	30623350	3549212490850

TECHNISCHE KENMERKEN	
Product	acrylaat dispersie
Consistentie	pasta
Soortelijk gewicht	ca. 1,24
Kleur	ivoorkleurig
Wachttijd	5 à 10 minuten
Open tijd	35 minuten
Beloopbaar	na ca. 12 uur
Volledig doorgehard	na ca. 24 uur
Verwerkingstemp.	tussen +10 °C en 30 °C
Verbruik	250 - 350 gr/m ²
Emissiecertificering	EC1+

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.



BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl | www.bostik.be

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.