



A975

PREMIUM PAINTABLE JEDINEČNÝ MAL'OVATEĽNÝ AKRYLÁTOVÝ TMEL' NEPRASKAJÚCI

TECHNICKÝ LIST

VÝHODY

- Stály, s nízkym obsahom VOC a bez ftalátov
- Pretierateľný vodou riediteľnými a syntetickými farbami
- Dokonalá priľnavosť bez použitia základného náteru na väčšinu, aj mierne vlhkých podkladov
- Znižuje riziko praskania a zmeny farby laku
- Jeden na všetky produkty, riešenie problémov
- Ľahko sa nanáša a čistí
- UCA®: Perfektne pretierateľný, vyvinutý v tesnej spolupráci s popredným výrobcou farieb

OPIS PRODUKTU

Bostik A975 PREMIUM PAINTABLE je vysoko kvalitný akrylový tmel, ktorý je pretierateľný väčšinou vodou riediteľných a syntetických farieb a minimalizuje popraskanie a zmenu farby laku. Bostik A975 PREMIUM PAINTABLE spĺňa špecifikácie BREEAM uvedené v kapitole „Zdravie a pohoda“, Hea O2 Kvalita ovzdušia v interiéri, týkajúce sa úrovni emisií (produktov) prchavých organických zlúčenín (VOC).

APLIKÁCIE

Bostik A975 PREMIUM PAINTABLE bol špeciálne vyvinutý na tmelenie spojovacích škár medzi schodmi, stenami, stropmi, soklovými lištami, parapetmi, drevenými a kovovými okennými rámami, betónovými a tehlovými stavbami a/alebo vypĺňanie trhlín, otvorov po skrutkách a klincoch v stenách a stropoch z dreva, omietky, sadry, muriva, betónu atď.

NÁVOD NA POUŽITIE

Spoj so správnymi rozmermi je schopný absorbovať pohyby medzi stavebnými materiálmi. Hĺbka spoja by mala byť vždy v správnom pomere k šírke spoja. Všeobecným pravidlom je pomer hĺbky škáry k šírke škáry pri šírke škáry do 10 mm 1:1, pri šírke a hĺbke minimálne 5 mm. Pre škáry širšie ako 10 mm je hĺbka šírka delená 3 plus 6 mm.



TECHNICKÉ DÁTA

100 % tvarovateľná	DIN 53504 S2	0,70 N/mm ²
Aplikačný pomer	@ Ø3 mm/4 bar	260 g/min
Teplota aplikácie		+5°C až +40°C
Základ		Akrylová disperzia
Čas vytvrdzovania	@ + 23°C/50% RH	2 mm/24 hodín
Hustota	ISO 1183-1	1,61 g/ml
Predženie pri pretrhnutí	DIN 53505/ISO 868	200%
Splyvanie	ISO 7390	< 2 mm
Odolnosť voči mrazu počas prepravy		Do -15°C
Tvrdosť A podľa Shorea	DIN 53505 / ISO 868	40
Tvorba šupky	DBTM 16	10 minút @ +23°C/50% RH
Teplotná odolnosť		-20 °C až + 75 °C
Pevnosť v ťahu	DIN 53504 S2	0,70 N/mm ²

Tieto hodnoty predstavujú typické vlastnosti a môžu sa líšiť +/- 3%.

OBMEDZENIA

- Nie je vhodný na trvalé vystavenie vode
- Nevhodné pre PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mäkké
- plasty, neoprén a bitúmenové podklady

- Vonkajšie aplikácie len za dobrého a suchého počasia a po aplikácii musí zostať suchý minimálne 5 hodín

PRÍPRAVA A KONCOVÁ ÚPRAVA POVRCHU

Teplota aplikácie + 5°C až + 40°C (platí pre prostredie aj podklady). Všetky podklady musia byť pevné, čisté, suché, zbavené mastnoty a prachu. Podklady očistiť od všetkých voľných častíc, nasiakavé podklady nemusia byť úplne suché. Veľmi porézne podklady ako: sadra, pórobetón, vápenec atď. je potrebné napenetrovať zmesou 1 dielu Bostik A975 PREMIUM PAINTABLE a 2 dielov vody. Pred aplikáciou vždy otestujte príľnavosť. Dokončíte a uhladíte vodou.

MOŽNOSŤ MAĽOVANIA

Bostik A975 PREMIUM PAINTABLE je pretierateľný po úplnom vyschnutí. Plne pretierateľný vodou riediteľnými a syntetickými farbami. Pred aplikáciou odporúčame vyskúšať kompatibilitu s farbou.

ČISTENIE

Náradie je potrebné po použití očistiť vodou. Ruky je možné čistiť čistiacimi obrúskami Bostik T150 CLEANING WIPES a/alebo vodou a mydlom.

FARBA/FARBY

- Biela

BALENIE

- Kartúša 300 ml, 12 v krabici

Špecifikácie výrobku nájdete na online stránke údajov výrobku

SKLADOVATEĽNOSŤ

V neotvorenom originálnom balení pri teplote + 5°C až + 25°C je trvanlivosť do 18 mesiacov od dátumu výroby, skladované na suchom mieste.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Pred použitím je potrebné prečítať kartu bezpečnostných údajov produktu a porozumieť jej.

Všetky informácie v tomto dokumente a vo všetkých ostatných našich publikáciách (vrátane elektronických) sú založené na našich súčasných znalostiach a skúsenostiach a sú výhradným (duševným) vlastníctvom spoločnosti Bostik a Den Braven. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť skopirovaná, sprístupnená tretej strane, reprodukováaná, oznámená verejnosti alebo použitá akýmkoľvek iným spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Bostik. Technické informácie v tomto dokumente slúžia ako vodítko a nie sú vyčerpávajúce. Spoločnosť Bostik nenesie zodpovednosť za žiadne poškodenie, priame alebo nepriame, v dôsledku (redakčných) chýb, neúplnosti a/alebo nesprávnosti tohto dokumentu. To zahŕňa okrem iného neúplnosť a/alebo nesprávnosť z dôvodu technologických zmien alebo akýchkoľvek výskumov vykonaných medzi dátumom vydania tohto dokumentu a dátumom, kedy bol zhotovený výrobok. Spoločnosť Bostik si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť znenie tohto dokumentu. Spoločnosť Bostik nemôže byť zodpovedná za žiadne poškodenie, priame alebo nepriame, v dôsledku použitia výrobku/výrobov opísaného/opísaných v tomto dokumente. Pred použitím produktu si používateľ musí prečítať a porozumieť informáciám v tomto dokumente a iných dokumentoch týkajúcich sa produktov. Používateľ je zodpovedný za vykonanie všetkých potrebných testov, aby sa ubezpečil, že výrobok je vhodný na zamýšľané použitie. Nemáme žiadny vplyv na spôsob aplikácie produktu a/alebo okolnosti súvisiace s udalosťami počas skladovania alebo prepravy, a preto nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody. Všetky dodávky sa uskutočňujú výlučne v súlade s našimi všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré boli podané na Holandskej obchodnej komore

Bostik Benelux BV

Denariusstraat 11 • NL-4903 RC Oosterhout
Tel.: +421 910 744 111
www.bostik.com

Tieto sú k dispozícii na požiadanie a na www.bostik.com.

CERTIFIKÁCIE

- Emicode EC1 Plus
- A+ Francúzske nariadenie o VOC
- Blauer Engel
- EN 15651-1: F-EXT-INT 7.5P

UCA-TECHNOLÓGIA

Kompatibilita tmelov s farbou je zabezpečená našou jedinečnou a osvedčenou technológiou UCA. UCA je skratka pre Unique Compatibility Additives (Jedinečné kompatibilné prísady). Tmelý Bostik s logom UCA- ponúkajú najlepšiu možnú kompatibilitu medzi tmelmi a farbou vďaka vybraným surovinám, špecializovaným prísadám a špecializovaným výskumným, vývojovým a testovacím zariadeniam.

BREEAM

BREEAM je popredná svetová metóda hodnotenia udržateľnosti pre projekty hlavného plánovania, infraštruktúry a budov. Uznáva a odráža hodnotu aktív s vyššou výkonnosťou počas životného cyklu vybudovaného prostredia, od novej výstavby až po používanie a renováciu.

Bostik je schopný podporovať medzinárodnú schému BREEAM na poskytovanie nezávislých certifikátov tretích strán, ako to môžeme urobiť pre tento produkt Bostik A975 PREMIUM PAINTABLE. Vďaka EC1 Plus môže Bostik poskytnúť požadovaný „dôkaz“ podľa kvality vzduchu v interiéri Hea 02, pokiaľ ide o úrovne emisií prchavých organických zlúčenín (VOC).

BOSTIK CHYTRÁ

Chytrá digitálna bostik.com/

Chytrá pomoc
+421 910 744 111

