



# H780

## SUPERGRIP INVISIBLE UNIVERZÁLNE KRIŠTÁLOVO ČISTÉ LEPIDLO

### TECHNICKÝ LIST

#### VÝHODY

- UNIVERZÁLNE KRIŠTÁLOVO ČISTÉ LEPIDLO
- Bez izokyanátov a rozpúšťadiel
- Žiadne zmršťovanie, vytvrdzovanie bez bublín
- Dokonale priľne bez základného náteru na väčšinu povrchov
- Neutrálne vytvrdzovanie, takmer bez zápachu
- Nekorozívne voči kovom
- Vysoká mechanická odolnosť a pevnosť E-modul

#### OPIS PRODUKTU

**Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE** je univerzálne vysoko pevné krištáľovo čisté hybridné lepidlo.

#### APLIKÁCIE

**Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE** bol špeciálne vyvinutý ako univerzálne silné stavebné lepidlo.

**Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE** je vďaka svojmu špeciálnemu zloženiu vhodný aj do priestorov, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami / kde sa potraviny spracovávajú / skladujú. Bostik odporúča používať výrobok do interiéru, pretože by sa mohol odfarbiť.

#### NÁVOD NA POUŽITIE

Lepidlo nanášajte „vetracím“ spôsobom vo zvislých pruhoch so vzdialenosťou 10-20 cm medzi pruhmi. Lepidlo nenášajte v bodoch! Na podporu priľnavosti počas prvých 24 hodín použite obojstrannú pásku s hrúbkou 3 mm a uistite sa, že hrúbka lepidla je správna.



#### TECHNICKÉ DÁTA

100 % tvarovateľný	DIN 53504 S2	1,15 N/mm <sup>2</sup>
Aplikačný pomer	@ Ø 2,5 mm/6,3 bar	150-300 g/min
Teplota aplikácie		+5°C až +40°C
Základ		Hybridný
Čas vytvrdzovania	@ +23°C/50% RH	2 - 3 mm/24 hodín
Hustota	ISO 1183-1	1,06 g/ml
Predĺženie pri pretrhnutí	DIN 53504 S2	450%
Spĺyvanie	ISO 7390	< 2 mm
Odolnosť voči mrazu počas prepravy		Do -15°C
Tvrdosť A podľa Shorea	DIN 53505	45
Tvorba šupky	DBTM 10.00	10 min. @ +23°C/50% RH
Teplotná odolnosť		-40°C až +90°C
Pevnosť v ťahu	DIN 53504 S2	3,20 N/mm <sup>2</sup>

Tieto hodnoty predstavujú typické vlastnosti a môžu sa líšiť +/- 3%.

#### OBMEDZENIA

- Nevhodné pre PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mäkké plasty, neoprén a bitúmenové podklady
- Nie je vhodný na trvalé vystavenie vode
- Pri dlhšom vystavení UV žiareniu môžu produkty zmeniť farbu a stať sa menej UV stabilnými
- Nie je vhodný na pohyblivé a sklenené škáry
- Nevhodné na prírodný kameň a zrkadlá
- 

#### PRÍPRAVA A KONCOVÁ ÚPRAVA POVRCHU

Teplota aplikácie + 5°C až + 40°C (prostredie aj podklady). Povrchy musia byť suché, čisté a pevné. Povrchy očistite pomocou **Bostik T100 UNIVERSAL**

## CLEANER. Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE

dokonale prilne bez použitia základného náteru na väčšinu neporéznych podkladov. Pred aplikáciou vždy otestujte prilnavosť.

## ČISTENIE

Nevytvrdnutý materiál a náradie je možné vyčistiť

pomocou **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**

Vytvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky. Ruky je možné čistiť čistiacimi

obráskami **Bostik T150 CLEANING WIPES**

## FARBA/FARBY

- Krištáľovo čistý

## BALENIE

- Kartuša 290 ml, 12 v krabici

*Špecifikácie výrobku nájdete na online stránke údajov výrobku*

## SKLADOVATEĽNOSŤ

V neotvorenom originálnom balení pri teplote + 5°C až + 25°C je trvanlivosť do 18 mesiacov od dátumu výroby, skladované na suchom mieste.

## ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Pred použitím je potrebné prečítať kartu bezpečnostných údajov produktu a porozumieť jej.

Tieto sú k dispozícii na požiadanie a prostredníctvom webových stránok.

## CERTIFIKÁCIE

- ISEGA
- EMICODE EC2
- EN 15651-1: F-INT
- A+ francúzske VOC      Nariadenia

Všetky informace v tomto dokumente a vo všetkých ostatných našich publikáciách (vrátane elektronických) sú založené na našich súčasných znalostiach a skúsenostiach a sú výhradným (duševným) vlastníctvom spoločnosti Bostik a Den Braven. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť skopirovaná, sprístupnená tretej strane, reprodukováaná, oznámená verejnosti alebo použitá akýmkoľvek iným spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Bostik. Technické informácie v tomto dokumente slúžia ako vodítko a nie sú vyčerpávajúce. Spoločnosť Bostik nenesie zodpovednosť za žiadne poškodenie, priame alebo nepriame, v dôsledku (redakčných) chýb, neúplnosti a/alebo nesprávnosti tohto dokumentu. To zahŕňa okrem iného neúplnosť a/alebo nesprávnosť z dôvodu technologických zmien alebo akýchkoľvek výskumov vykonaných medzi dátumom vydania tohto dokumentu a dátumom, kedy bol zhotovený výrobok. Spoločnosť Bostik si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť znenie tohto dokumentu. Spoločnosť Bostik nemôže niesť zodpovednosť za žiadne poškodenie, priame alebo nepriame, v dôsledku použitia výrobku/výrobkov opísaného/opísaných v tomto dokumente. Pred použitím produktu si používateľ musí prečítať a porozumieť informáciám v tomto dokumente a iných dokumentoch týkajúcich sa produktov. Používateľ je zodpovedný za vykonanie všetkých potrebných testov, aby sa ubezpečil, že výrobok je vhodný na zamýšľané použitie. Nemáme žiadny vplyv na spôsob aplikácie produktu a/alebo okolnosti súvisiace s udalosťami počas skladovania alebo prepravy, a preto nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody. Všetky dodávky sa uskutočňujú výlučne v súlade s našimi všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré boli podané na Holandskej obchodnej komore

## Bostik Benelux BV

Denariusstraat 11 • NL-4903 RC Oosterhout

Tel.: +421 910 744 111

www.bostik.com

## BOSTIK CHYTRÁ

Chytrá digitálna  
bostik.com/

Chytrá pomoc  
+421 910 744 111

