

H780

SUPERGRIP INVISIBLE ADHÉSIF TRANSPARENT UNIVERSEL

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES

- Adhésif transparent universel
- Sans isocyanates ni solvants
- Pas de rétraction, durcissement sans bulles
- Adhésion parfaite sans apprêt à la plupart des surfaces
- Durcissement neutre, pratiquement sans odeur
- Non corrosif pour les métaux
- Résistance mécanique et module d'élasticité élevés

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE est un adhésif hybride transparent universel à forte résistance.

APPLICATIONS

Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE a été spécialement conçu comme puissant adhésif de construction universel. **Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE** est, de par sa formulation spéciale, également adapté aux surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments et aux zones où des aliments sont traités/stockés. Bostik recommande d'utiliser le produit en intérieur car il risque de se décolorer.

MODE D'EMPLOI

Appliquer l'adhésif en « ventilant » par bandes verticales espacées de 10-20 cm. Ne pas appliquer l'adhésif en points. Appliquer un ruban adhésif double face de 3 mm d'épaisseur pour favoriser l'adhérence pendant les premières 24 heures et s'assurer que l'épaisseur de l'adhésif est correcte.



DONNÉES TECHNIQUES

Module à 100%	DIN 53504 S2	1,15 N/mm ²
Taux d'application	A Ø 2,5 mm/6,3 bar	150-300 g/min
Application la température		+5 °C à 40 °C
Base		Hybride
Temps de durcissement	à +23 °C/50 % HR	2-3 mm/24 heures
Densité	ISO 1183-1	1,06 g/ml
Éirement avant rupture	DIN 53504 S2	450%
Fluidité	ISO 7390	< 2 mm
Résistance au gel lors du transport		Jusqu'à -15 °C
Dureté Shore A	DIN 53505	45
Formation de pellicule	DBTM 10,00	10 min à +23 °C/50 % HR
Résistance thermique		-40°C à +90°C
Résistance à la traction	DIN 53504 S2	3,20 N/mm ²

Ces valeurs sont des caractéristiques types et peuvent varier de +/-3 %

LIMITATIONS

- Ne convient pas aux supports en PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastique souple, néoprène et bitumineux
- Ne convient pas à une exposition continue à l'eau
- En cas de rayonnement ultraviolet prolongé, les produits peuvent se décolorer et devenir moins stables aux rayons ultraviolets
- Ne convient pas pour les joints de dilatation et de vitrage
- Ne convient pas à la pierre naturelle et aux miroirs

PRÉPARATIONS ET FINITION DES SURFACES

Température d'application +5 °C à +40 °C (environnement et support). Les surfaces doivent être sèches, propres et solides. Nettoyer les surfaces avec Bostik Cleaner I. **Bostik H780 SUPERGRIP INVISIBLE** adhère parfaitement sans utilisation d'un apprêt à la plupart des supports non poreux. Toujours tester l'adhérence avant l'application.

NETTOYAGE

Les matériaux non durcis et les outils peuvent être nettoyés à l'aide de Bostik Liquid 1. Un matériau durci peut uniquement être retiré mécaniquement. Se laver les mains avec des Niboclean Pro.

COULEUR(S)

- Transparent

CONDITIONNEMENT

- Cartouche de 290 ml, 12 par boîte

Pour les spécifications produit, consulter la page de détails produit disponible en ligne

DURÉE DE CONSERVATION

Dans l'emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +5 °C et +25 °C, la durée de conservation est de 18 mois après la date de production, stocké dans un endroit sec.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant d'utiliser le produit, s'assurer de lire et comprendre la fiche de données de sécurité. Cette dernière est disponible sur demande et via le site Web.

CERTIFICATIONS

- ISEGA
- EMICODE EC2
- EN 15651-1 : F-INT
- A+ selon la réglementation française relative aux COV

Toutes les informations contenues dans ce document et dans toutes nos autres publications (y compris les publications électroniques) sont basées sur nos connaissances actuelles et notre expérience et sont la propriété (intellectuelle) exclusive de Bostik. Il est interdit de copier, montrer à des tiers, reproduire, communiquer au grand public ou utiliser sous quelque forme que ce soit tout ou partie du présent document sans l'accord écrit de Bostik. Les informations techniques contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif et ne sont pas exhaustives. Bostik décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects imputables à de possibles erreurs (éditoriales), omissions et/ou inexactitudes dans ce document. Ceci inclut, sans toutefois s'y limiter, le caractère incomplet et/ou incorrect en raison de changements technologiques ou de recherches effectuées entre la date de publication du présent document et la date d'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de modifier le contenu du présent document. Bostik ne saurait être tenu responsable pour tout dommage direct ou indirect résultant de l'utilisation du/des produit(s) décrit(s) dans le présent document. Avant d'utiliser le produit, l'utilisateur doit lire et comprendre les informations contenues dans le présent document et les autres documents relatifs aux produits. Il incombe à l'utilisateur d'effectuer tous les tests nécessaires pour s'assurer que le produit convient à l'usage auquel il est destiné. Nous n'avons aucune influence sur la façon dont le produit est utilisé et/ou toute circonstance relative à des événements se produisant durant le stockage ou le transport, ce qui nous dégage de toute responsabilité au regard d'éventuels dommages. Toutes les livraisons sont strictement effectuées conformément à nos conditions générales qui ont été déposées auprès de la Chambre de commerce néerlandaise.

Bostik

De Voerman 8 • NL-5215 MH 's-Hertogenbosch Tél. +31
(0) 73 6244 244
www.bostik.com

ASSISTANCE INTELLIGENTE BOSTIK

Assistance
intelligente
numérique
Bostik.com/

Assistance intelligente
+31 (0)162 491 000

