



BOSTIK ROLL 240

BANDE ADHÉSIVE ARMÉE POUR POSE SUR ESCALIERS

AVANTAGES

- Convient à la pose des marches intégrales
- Fixation immédiate et durable
- Ultra résistant
- Pose rapide, facile et propre
- Ouverture à la marche immédiate
- N'altère pas les revêtements PVC
- Haute résistance température (- 40°C à + 120°C)
- Compatible planchers chauffants et PRE
- Sans solvant, sans phtalate
- Très faibles émissions de COV: classe A+ / EC1 PLUS
- Conforme aux exigences LEED et BREEAM

PRODUIT

Bostik Roll 240 est une bande adhésive armée destinée à la pose des revêtements de sols souples en escaliers.

APPLICATION

Bande adhésive armée destinée à la pose de tous types de revêtements de sols souples en escaliers: PVC, caoutchouc, linoléum en lés, moquettes, aiguilleté, fibres naturelles. Convient pour les revêtements de marches intégrales PVC et caoutchouc. Plaques de protection murales (hôpitaux, établissements de santé). Dalles podotactiles et rails de guidage intérieurs.

MISE EN OEUVRE

Précautions d'emploi

- Les supports doivent être résistants, plans, sains, secs, propres, dépoussiérés et non gras
- Conditions d'utilisation: température +10 à +30°C / taux d'humidité relative inférieur à 70%
- Protéger les rouleaux de la poussière et de l'humidité.

Supports admissibles

- Bétons surfacés à parement soigné
- Chapes base ciment (incorporées ou rapportées)
- Chapes anhydrites*
- Ragraéages de sol
- Panneaux de particules, contreplaqués ou OSB3*
- Métal et supports non absorbants
- Convient sur sols chauffants et PRE
- Supports base plâtre*: plaques de plâtres cartonnées, carreaux de plâtre, enduits muraux.

* Sur support poreux, appliquer préalablement un primaire Bostik.



Mise en oeuvre

Dérouler et afficher la bande adhésive au fur et à mesure de l'avancement sur le support. Maroufler avec soin sur le papier de protection afin d'éliminer les éventuelles bulles d'air et d'assurer l'adhésion en tous points. Oter le papier de protection et afficher le revêtement sur la bande adhésive puis maroufler.

Escalier: Procéder de préférence du haut vers le bas de l'escalier. Dérouler perpendiculairement aux marches. Positionner plusieurs bandes parallèles, sur toute la largeur des marches en évitant espaces ou chevauchements. Maroufler soigneusement toute la surface du revêtement, y compris le nez de marche.

STABILITÉ AU STOCKAGE

18 mois dans son emballage d'origine non ouvert entre +10° C et +30°C, à l'abri de l'humidité.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur bostikdsd.thevercs.com.

Couleur	Conditionnement	Code
Translucide	1 rouleau de 25 m – épais. 240 mm	30607857

Caractéristiques techniques	
Type	pré-enduction à base de résines synthétiques sur grille armée
Temps de gommage	pas de temps d'attente, pose immédiate
Temps ouvert	recouvrir au fur et à mesure de l'avancement
Ouverture au trafic piétonnier	immédiate
Consommation	1 rouleau = 6 m ²

Bostik Belux
Meulestedekaai 86
9000 Gent
België
www.Bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help NL + 31 (0) 73-6 244 244
 BE + 32 (0) 9 255 17 17

Bostik BV
De Voerman 8
5215MH 's-Hertogenbosch
Nederland
www.Bostik.nl

