



FIX A570 MULTI TACK

COLLE ANTI SLIP UNIVERSELLE

AVANTAGES

- poissant permanent sans limite dans le temps
- sans solvants
- consommation faible
- convient pour application sol et mur

PRODUIT

Produit de maintien pour dalles amovibles.

APPLICATION

Convient en particulier pour dalles moquette sur des supports poreux et non poreux.

MISE EN OEUVRE

Support :

Le support doit répondre au DIN 18365 et doit être sec en permanence, plan, propre et doit résister à l'arrachement et à la compression. Eventuellement primairiser.

Primairisation :

Utiliser les primaires et égalisations adéquats.

Application :

Bien remuer le produit avant utilisation. Étaler la colle uniformément au rouleau sur le support. Respecter un temps de gommage de 15 à 30 min. avant de poser le revêtement. En pratique le temps de gommage est le temps au bout duquel le film de colle sera devenu transparent. Maroufler soigneusement à l'aide d'un rouleau lourd.



STABILITÉ AU STOCKAGE

Frais et sec dans l'emballage d'origine fermé. 12 mois. Craint le gel.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité est disponible sur bostikdsd.thewerco.com

Couleur	Conditionnement	Code
laiteux	bidon de 15 kg	30615498

Caractéristiques techniques	
Base	polymère acrylique
Densité	± 1,02 g/cm ³
Température de mise en oeuvre	+15°C à +20°C
Temps de gommage	15-30 min (+15 - +20°C / HR 45 - 65%)
Consommation	support poreux 120-150 g/m ² support non-poreux 80-120 g/m ²
Ouverture au trafic	immédiate après affichage du revêtement
Nettoyage de la colle non-durcie	eau

Bostik Belux SA-NV
Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
Belgique
www.Bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0) 162 491 000
+32 (0) 9 255 17 17



Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Pays-Bas
www.Bostik.nl