

P111

BITUMEN PRIMER

VOORDELEN

- Voorstrijk voor bitumineuze dakbanen en afdichtingen
- Hoogwaardige hechtingsverbeteraar
- Oplosmiddelvrij

Eigenschappen en toepassing

- **Bostik P111** is een speciaal, oplosmiddelvrij bitumen hechtmiddel voor het voorbereiden van ondergronden waarover aansluitend bitumineuze dakbedekkingen of afdichtingen worden aangebracht. **Bostik P111** bevat speciale op de substantie van **Bostik W272** en **Bostik W254** afgestemde componenten. Hierdoor wordt een optimale hechting aan de ondergrond gegarandeerd.
- **Bostik P111** is een dun vloeibaar bitumen voorstrijkmiddel met een zeer goed indringend vermogen in zuigende ondergronden.
- Door de bijzonder hechtingverbeterende eigenschappen is **Bostik P111** voor allerlei bitumineuze coatings, afdichtingen en dichtingslagen geschikt.
- **Bostik P111** bindt resterend stof aan het oppervlak en garandeert mede daardoor de hechting van de diverse bitumineuze producten.
- **Bostik P111** heeft als hechtmiddel zelf geen dichtende werking.
- Ook op hellende en verticale bouwoppervlakken in buitentoepassingen is het product uitstekend verwerkbaar.
- Toe te passen op alle gangbare materialen, zoals beton, gasbeton, mortel, baksteen, kalkzandsteen, lichtbeton- en holle betonblokken en kalk- en cementpleister.

VOORBEREIDING ONDERGROND

De ondergrond moet glad, vast en draagkrachtig zijn, d.w.z. vrij van stof, teer, pek, ontkistingsolie, verontreiniging, oude verflagen of andere scheidingslagen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden. Men dient ter controle met de vlakke hand over het oppervlak te strijken. Daarbij mogen er geen delen loskomen en mag de hand niet erg vuil worden. Controleer de ondergrond met een krastest op draagkracht, gebreken en holtes. Repareer loszittend metsel- en voegwerk, barsten, holtes en andere gebreken met **Bostik R302** of **Bostik W231**. Laat het product vóór verdere verwerking eerst volledig drogen. De ondergrond moet vrij zijn van scherpe randen of oneffenheden met scherpe kanten.



Verwijder eerst deze aanwezige scherpe randen en kanten. De ondergrond moet droog zijn.

VERWERKING

Bij de overgang van horizontale naar opstaande vlakken dienen de naden met **Bostik W231** goed te worden opgevuld. Roer de **Bostik P111** goed door en breng het met een niet al te harde kwast, borstel, roller of geschikt spuitapparaat dekkend aan. **Bostik P111** moet voor de verwerking van **Bostik W252** en andere bitumineuze afdichtingen volledig droog zijn. De droogtijd kan afhankelijk van de temperatuur en de weersomstandigheden variëren; bijvoorbeeld bij 20 °C kan de **Bostik W252** na 6 – 12 uur worden aangebracht.

Beschermende maatregelen

- Neem de gevarenaanduidingen en richtlijnen voor de veiligheid op de verpakking en in de veiligheidsbladen in acht.
- De bij het omgaan met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen dienen in acht te worden genomen.
- Bevat alfa, alfa', alfa'' -TRIMETHYL- 1, 3, 5-TRIAZINE- 1, 3, 5 (2H, 4H, 6H)-TRI-ETHANOL; kan allergische reacties veroorzaken. Het veiligheidsinformatieblad is voor de professionele gebruikers op aanvraag verkrijgbaar.

VERBRUIK

Afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond ongeveer 250 tot 300 ml/m².

Verwerkingstemperatuur

Sla **Bostik P111** vóór het gebruik niet onder +5 °C op. De verwerking is mogelijk bij een temperatuur van de ondergrond van +5 °C tot +25 °C.

Reiniging

Gereedschappen kunnen goed met terpentijn worden gereinigd.

Opslag

Bostik P111 moet droog, vorstvrij en vóór het gebruik niet onder 5 °C worden opgeslagen. Bij gesloten originele verpakking en bij juiste opslag is **Bostik P111** ten minste 12 maanden houdbaar. Bescherm tegen direct zonlicht.

Technische gegevens	
Kleur	donkerbruin
Vorm	vloeibaar
Geur	zwak, karakteristiek
Dichtheid	ongeveer 1,0 g/cm ³
PH-waarde	ongeveer 11
EU grenswaarde voor het product	(cat. A/i):140 g/l (2007)/140 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 1g/l VOC.
Samenstelling van het materiaal	Bitumenemulsie

Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be

