

Spezialschlämme

AFDICHTING VAN BOUWWERKEN AAN DE NEGATIEVE ZIJDE

VOORDELEN

- Onderdeel van het Aquastoppsysteem
- Goede ondergrondhechting
- Extreem belastbaar, snel afbindend, vorst en dooizoutbestendig

PRODUCT

Spezialschlämme is afgestemd op en onderdeel van het speciale Spezialabdichtungssystem. Het systeem is een afdichting tegen de schadelijke inwerking van niet drukkend en van drukkend water met hoge belasting.

TOEPASSING

Met het Spezialabdichtungssystem Aquastopp kunnen alle draagkrachtige, minerale, gipsvrije ondergronden worden gecoat vanaf de van het water afgekeerde (negatieve) zijde.

Toepassingsgebieden: Het van binnen af coaten van ondergrondse constructies of constructies onder water op wanden en vloeren bijv. bij kelders, funderingen van kelders, schachten, tunnels, stuwdammen, ondergrondse garages, waterreservoirs.

EIGENSCHAPPEN

- Snel afbindend
- Vorst- en dooizout bestendig

VERWERKING

Verwerkingstemperatuur v.a. +5°C. Poeder aanmaken met water tot een kwastbare massa. Verwerken met kwast of blokkwast. Vóór aanbrengen van Spezialschlämme moet de ondergrond nat worden gemaakt.

Ondergrond dient mineraal en vast te zijn. Tevens moet de ondergrond zuigend zijn en vrij van gips. Als onderdeel van het Aquastoppsysteem dient men 3 lagen Spezialschlämme aan te brengen.

Verbruik: ca. 1,5 kg/m².

Aanvullende materialen: Puder-Ex, Isolier-Flüssig

Reiniging gereedschappen: vers product verwijderen met water. Uitgehard product mechanisch verwijderen of met Kalklöser.



OPSLAGSTABILITEIT

Koel en droog opslaan. In ongeopende, originele verpakking ca.12 maanden houdbaar na productiedatum.

INFORMATIEAANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostikdsd.thewerco.com verkrijgbaar.

TECHNISCHE KENMERKEN	
Samenstelling	poeder op cementbasis met anorganische bindmiddelen
Basis	speciaalcement
Afbindtijd	tussen 7 en 21 minuten
Beloopbaar	na 1 dag
Belastbaar	na 3 dagen
Drukvastheid	ca. 35 N/mm ²
Vorst- en dooizoutbestendig	ja
Geleidend	nee
Verpakking	5 kg emmer, 15 kg emmer
Artikelnummer	5 kg : 30603666 15kg: 30126580

Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be