

Easy Prep Wipes

PRÉPARATION DES PLAQUES DE FAÇADE

AVANTAGES

- E.a. pour Trespa Meteon
- Prêt à l'emploi
- Mise en œuvre rapide

PRODUIT

La Easy Prep Wipes est une lingette facile d'utilisation imprégnée avec un liquide spécial qui est conçue pour la préparation de la surface à encoller avant pose de panneaux de façade spécifiques.

APPLICATIONS

Préparation de certaines plaques de façade.

CARACTÉRISTIQUES

- Améliore l'adhésion durable
- Solution plus respectueuse de l'homme et de l'environnement que les primers, activateurs et nettoyants habituels contenant des solvants.
- Prêt à l'emploi, application rapide
- Pas de chipotage ou de pertes inutiles de solvants
- La lingette se dessèche à peine (dans l'emballage)
- Emballée à la pièce
- Presque inodore
- Très économique à l'usage

MISE EN OEUVRE

Les lingettes sont prêtes à l'emploi. Emballées à la pièce en sachets (lingettes emballées dans de la feuille d'aluminium scellée). Dix sachets dans une boîte.

Préparation de certaines panneaux de façade: Consultez le tableau de collage Bostik pour les panneaux de façade ou la fiche technique pour vérifier si les Easy Prep Wipes offrent la préparation adéquate pour le panneau de façade concerné.

Support: Le support doit être sec visuellement et exempt de poussière. Frottez énergiquement le panneau (là où viendra le cordon de colle) sur la totalité de la longueur en bandes de 10-15 cm. Lorsque la superficie est fortement souillée, répétez l'opération une seconde fois. Lors de l'application, en règle générale, les bandes qui ont été nettoyées sur les panneaux à l'aide des lingettes sont bien visibles. Remplacez la lingette lorsqu'elle devient sale. Ne traitez pas plus de superficie qu'il est possible de coller endéans les 6 heures. Évitez de toucher les surfaces préparées, étant donné que ceci pourrait avoir une



influence néfaste sur l'adhérence. L'apparition de condensation peut également influencer négativement l'adhérence. Ne pas appliquer en cas d'hygrométrie trop élevée comme par exemple en cas de brouillard.

Température de mise en œuvre: de +5°C jusqu'à +30°C.

Temps de séchage: Après 10 minutes de séchage, il est possible de commencer l'application de la colle.

Indice de consommation: Avec une seule lingette, il est possible de préparer de 2 à 4 m² de surface de panneaux de façade. Attention : N'est pas adapté au nettoyage de la face avant des panneaux.

Attention: ne convient pas pour le nettoyage du front des panneaux

STABILITÉ AU STOCKAGE

Se conserve plus de 12 mois dans son conditionnement d'origine non ouvert et dans un endroit sec à des températures allant de +5°C jusqu'à +30°C.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de Données de Sécurité est disponible sur bostiksdsthevercs.com.

Caractéristiques techniques	
Type	non pelucheux, lingette synthétique Liquide d'imprégnation
Solvant de base	non chloré
Densité	0,77 g/ml
Point éclair	+61°C
Référence	30024252
code EAN	8713572027208
Couleur	blanc
Conditionnement	10 pcs/boîte
Emballées par	1

Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help NL + 31 (0)73 6244244
BE + 32 (0) 92551717

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B- 9000 Gent
info@bostik.be
www.bostik.be

