

BOSTIK ROLL SD50

COLLES CONTACT



Nouveau!

Bande adhésive fine épaisseur destinée à la pose des revêtements PVC en systèmes douches dans les établissements de santé.



DESTINATIONS

Bande adhésive fine épaisseur spécialement destinée à la mise en œuvre des revêtements PVC en systèmes douches dans les hôpitaux, EHPAD et les établissements de santé. Remplace les colles néoprènes solvantées.

- Passages d'angles des revêtements muraux PVC.
- Collage des profilés de réduction et des formes d'appuis.

AVANTAGES

- Fixation immédiate et durable.
- Ultra fin : invisible au travers du revêtement.
- Pose rapide, facile et propre.
- Mise en service immédiate.
- N'altère pas les revêtements PVC.
- Haute résistance température (-40°C à +120°C).
- Sans solvant, sans phtalate.
- Non inflammable.
- Très faibles émissions de COV : classe A+ / EMICODE EC1 Plus.
- Conforme aux exigences LEED et BREEAM.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : translucide.
- Type d'adhésif : pré-enduction à base de résines synthétiques sur film fin transparent.
- Temps de gommage : pas de temps d'attente, pose immédiate.
- Temps ouvert : recouvrir au fur et à mesure de l'avancement.
- Haute résistance température : - 40°C à + 120°C.
- Largeur du rouleau : 48 mm.
- Longueur du rouleau : 50 mètres linéaires.

MISE EN OEUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Les supports doivent être résistants, plans, sains, secs, propres, dépoussiérés et non gras.
- Conditions d'utilisation : température +10 à +30°C / taux d'humidité relative inférieur à 70%.
- Protéger les rouleaux de la poussière et de l'humidité.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Supports base plâtre¹ : plaques de plâtres cartonnées, carreaux de plâtre, enduits muraux.
- Bétons surfacés.
- Chapes base ciment.
- Chapes anhydrites¹.
- Ragréages de sol.
- Panneaux de particules, contreplaqués ou OSB3¹.
- Métal et supports non absorbants.
- Convient sur sols chauffants et PRE.

¹Sur support poreux, appliquer préalablement un primaire Bostik.

MISE EN ŒUVRE

Dérouler et afficher la bande adhésive au fur et à mesure de l'avancement sur le support. Maroufler avec soin sur le papier de protection afin d'éliminer les éventuelles bulles d'air et d'assurer l'adhésion en tous points. Oter le papier de protection et afficher le revêtement sur la bande adhésive puis maroufler soigneusement.

Spécialement destiné aux passages d'angles sortants et rentrants.

CONSOMMATION

1 rouleau = 50 mètres linéaires

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine non ouvert entre +10°C et +30°C, à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30607859	Rouleau 48mm x 50 m	5	3549212475574

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

