



FIRE RETARDANT COATING FP 312

REVÊTEMENT
ABLATIF IGNIFUGE

BOSTIK FP 312 FIRE RETARDANT COATING est un revêtement ablatif pulvérisable spécialement conçu pour améliorer, sceller et protéger les fibres de laine de roche du feu. Les fibres de laine de roche enduites de Bostik FP 312 Fire Retardant Coating empêchent la propagation du feu et de la fumée à travers les ouvertures dans les murs et sols classés résistants au feu, aux endroits où les ouvertures sont formées pour permettre l'installation de plusieurs services de construction.

- Certifié selon la dernière norme européenne EN 1366-3 et 4
- Jusqu'à 4 heures de résistance au feu
- Souplesse permanente, s'adapte aux mouvements pendant un incendie et aux mouvements plus ténus de la construction dans laquelle il a été installé
- Application très facile et très rapide
- Le revêtement appliqué sur les fibres de laine de roche est classé pour tous types de construction avec ou sans pénétrations de services de construction
- Peut être peint avec la plupart des peintures à base d'eau ou alkydes
- Facile à nettoyer
- Une fois totalement durci, résiste à l'eau et au gel
- Marquage CE selon l'ETAG parties 2 et 3
- Conforme aux exigences du protocole M1



FIRE PROTECT