



Nibosan Easy

RÉSINE DE RÉPARATION 2-COMPOSANTS

AVANTAGES

- sans solvants
- mise en oeuvre rapide et simple
- facile à mélanger sans outils

PRODUIT ET APPLICATION

Résine de réparation 2-composants, sans solvants, à base de silicate pour le remplissage et la réparation de fissures dans des chapes.

MISE EN OEUVRE

Verser le composant B dans le flacon avec le composant A. Secouer fortement durant 15 secondes. Pour la réparation de fissures: remplissez-les avec la résine bien mélangée et homogène et lissez-les suffisamment. Afin d'améliorer l'adhérence avec les égalisations à appliquer plus tard, sabler la résine fraîche avec du sable quartz séché à l'étuve (grain 0,4-0,9 mm).

POT LIFE

Jusqu'à 8 minutes après le mélange des composants.

TEMPS DE MISE EN OEUVRE

10-14 minutes

DURCISSEMENT

après 16-20 minutes

OUVERTURE TOTALE

Après 24 heures



Couleur
jaune

Emballage
2 x 300 ml

Code article
30821993

PROTECTION DE TRAVAIL

Composant A: "irritant"

Composant B: "nuit à la santé", "sensibilisant", irritant"

matériau durci: non nocif

Suivez les directives sur la fiche de données de sécurité et l'emballage.

RAPPORT DE MÉLANGE

1 partie (300 ml) composant A pour 1 partie (300 ml) composant B

STABILITÉ AU STOCKAGE

Conserver au sec durant 12 mois. Protéger contre l'humidité.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de sécurité est disponible sur bostik.sds.thewerco.com.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0) 73 6 244 244
+32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

Postbus 303, 5201 AH 's-Hertogenbosch

Tel: +31 (0)73 6 244 244

Fax: +31 (0)73 6 244 344

E-mail: infonl@bostik.com

www.bostik.nl

Bostik SA-NV

Meulestedekaai 86, B-9000 Gent

Tel: +32 (0)9 255 1700

Fax: +32 (0)9 255 1701

E-mail: info@bostik.be

www.bostik.be