

Stucco Filler Finish

PÂTE DE REMPLISSAGE ULTRA LÉGÈRE

AVANTAGES

- pâte blanche prête à l'emploi
- pour le plâtrage et le lissage de murs et plafonds
- facilement ponçable
- mise en oeuvre facile et agréable

PRODUIT

Stucco Filler Finish est une pâte prête à l'emploi pour application en intérieur.

APPLICATION

Stucco Filler Finish convient en particulier pour le colmatage et le lissage de divers supports tels que béton, plaques de plâtre, silico-calcaire et plâtre.

CARACTÉRISTIQUES

- prêt à l'emploi
- mise en oeuvre facile
- lissage facile
- facilement ponçable
- pour intérieur

MISE EN OEUVRE

Support : Le support doit être stable, sec, exempt de poussière et autres salissures. Enlever les couches qui peuvent influencer négativement l'adhérence. Primairiser les supports absorbants avec Ardagrip Classic, les supports non absorbants avec Ardagrip Xpress.

Poncer les supports très lisses ou compacts et primairiser avec Ardagrip Xpress. Si nécessaire faire des essais.

Avant usage, bien remuer Stucco Filler Finish. Appliquer Stucco Filler Finish avec une plâtresse sur le support, lisser avec une plâtresse ou spatule et laisser sécher. Après séchage, enlever des petites inégalités avec un papier abrasif fin. Si vous allez coller sur le Stucco Filler Finish (p.e. papier peint), primairiser le support avec Ardagrip Classic.



REMARQUE :

Les caractéristiques sont mesurées à 20°C et 50% HR.
Des température plus basses ralentissent et les températures plus élevées accélèrent le temps de prise.
GISCODE D1 = sans solvants

STABILITÉ AU STOCKAGE

12 mois, au sec et hors du gel.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur demande.

Caractéristiques techniques	
Produit	pâte en dispersion prête à l'emploi
Épaisseur	max. 5 mm en une étape
Consommation	env. 1,1 kg/m ² par mm d'épaisseur
Densité	1,1 g/cm ³
Finition	après env. 24 à 48 h, selon l'épaisseur et la température ambiante
Temps de séchage	env. 3 h per mm d'épaisseur, selon la température ambiante
Température de mise en oeuvre	entre +10 °C et +20 °C
Nettoyage	pâte non durcie : à l'eau
Couleur	blanc
Emballage	11 kg
Palette	33 pcs
Code article	30611004
EAN	8713572039744

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 73 - 6244 244
+32 9 - 255 17 17



Bostik BV

Postbus 303
5201 AH 's-Hertogenbosch
Tel: +31 (0)73 - 6244 244
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
Tel: +32 (0)9 255 17 17
www.bostik.be