

Stucco Plasterboard Filler

PÂTE DE REMPLISSAGE ULTRA LÉGÈRE

AVANTAGES

- poids léger
- presque sans retrait
- mise en oeuvre facile
- ponçable après durcissement

PRODUIT

Stucco Plasterboard Filler est une pâte ultra légère, presque sans retrait, pour le remplissage et la réparation de fissures et de trous dans des murs et plafonds en plaques de plâtre.

APPLICATION

Stucco Plasterboard Filler convient particulièrement pour le remplissage et le lissage -en une seule étape- de raccords et de trous de vis dans des murs et plafonds en plaques de plâtre .

Convient aussi pour le remplissage, la réparation et le lissage de stuc, béton, plâtre décoratif, etc.

CARACTÉRISTIQUES

- poids léger
- presque sans retrait
- ne convient pas pour une charge d'eau continue
- recouvrable avec des peintures aqueuses et synthétiques

MISE EN OEUVRE

Préparation : Les supports doivent être stables, secs, propres, exempts de poussière et de graisse.

Support : Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des matériaux de construction tels que plaques de plâtre, plaquettes de parement, béton, maçonnerie, pierre, ciment, bois et plâtre.

Primaire des supports très poreux avec un mélange d'1 partie de Stucco Plasterboard Filler et 2 parties d'eau. Au préalable, toujours tester les supports pour l'adhérence.

Application : appliquer Stucco Plasterboard Filler avec une spatule ou un couteau à enduire. Lisser avec un couteau à enduire humide.

Température de mise en oeuvre : +5 °C à + 40 °C (vaut autant pour l'environnement que pour le support).

Ne convient pas pour des plastiques et des supports bitumineux.

Ne convient pas pour des joints de dilatation.



Nettoyage : Nettoyer les outils immédiatement après usage à l'eau et les mains à l'eau et au savon.

Recouvrabilité : Stucco Plasterboard Filler est mieux recouvrable après durcissement complet. Recouvrable avec des peintures aqueuses ou synthétiques. Avec des peintures en dispersion à charge élevée, il peut y avoir une fissuration. Il est conseillé de tester au préalable la compatibilité avec la peinture.

STABILITÉ AU STOCKAGE

12 mois, au frais, au sec et hors du gel dans l'emballage original fermé entre +5°C et +25°C. L'emballage entamé a une durée de vie limitée.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur demande.

Caractéristiques techniques	
Base	Dispersion
Type	Poids léger
Consistance	Pâteux
Système de durcissement	Séchage par évaporation
Formation de peau	env. 5 min (à 23°C / 50% H.R.)
Densité	0,57 g/ml
Retrait	< 5 %
Température de mise en oeuvre	+5°C à +30°C
Couleur	blanc
Emballage	cartouche 310ml et seau 1L
Palette	cartouche 1248 pcs / seau 240 pcs
Code article	cartouche 30607948 / seau 30610507
EAN	cartouche 8713572039683 / seau 8713572039690

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31(0) 73 6 244 244
+32(0) 9 255 17 17



Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
vb.be@bostik.com
www.bostik.be