

Uniprim

UNIVERSELE OPLOSMIDDELVRIJE PRIMER

VOORDELEN

- Zeer gemakkelijk aan te brengen
- Universele primer (geschikt op bijna alle ondergronden)
- Gering verbruik
- Zonder oplosmiddel
- Geschikt op vloerverwarming (Bostik raadplegen)
- Gebruiksklaar

PRODUCT

Uniprim is een gebruiksklare, oplosmiddelvrije dispersieprimer.

TOEPASSINGEN

Te gebruiken als voorstrijk op poreuze en niet-poreuze ondergronden, zoals cementdekvloer, betondekvloer, polybeton zonder curing, anhydrietvloer (droging min. 12 u), oude tegelvloer, hout, asfaltdekvloer, oude bitumen, oude watervaste lijmresten. Als hechtingsverbeteraar voor egaliseermiddelen.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet blijvend droog, vrij van vuil- en scheidingslagen, scheurvrij, druk- en trekvast zijn. In geval van twijfel onze technische dienst raadplegen. Voorbehandeling van de ondergrond: reiniging, kogelstralen (beton met curing), schuren (lijmresten), herstellen van scheuren, ... Het vochtgehalte van de ondergrond mag op het moment van de plaatsing volgende waarden niet overschrijden:

- Cement- en betondekvloer: 2,0 CM-%
- Met vloerverwarming: 1,8 CM-%
- Anhydrietvloer: 0,5 CM-%
- Hout: 7 - 11 CM-%

Met behulp van een rol of een borstel, een gelijkmatige laag Uniprim aanbrengen en plassen vermijden.

Ongeveer 1 uur laten drogen tot de laag doorschijnend wordt.

Aanbrengen op poreuze cementdekvloer: Breng een gelijkmatige laag primer aan; VERDUND 1 : 1 met water en laat goed drogen.

Aanbrengen op anhydrietdekvloer: Breng een gelijkmatige laag primer aan; VERDUND 1 : 1 met water en een droogtijd van minimaal 12 uur respecteren.

Aanbrengen op houten vloer: Breng een gelijkmatige laag primer aan; NIET VERDUND en een droogtijd van minimaal 3



uur respecteren.

Reinigen van het gereedschap: Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

OPMERKINGEN

- Gebruik een roller voor onregelmatige ondergronden.
- Uniprim is geen vochtscherm en geen dekvloerversteviger.
- Uniprim niet gebruiken als voorstrijk bij directe verlijmingen, alleen bij egaliseren.
- Niet geschikt voor buiten gebruik.
- Niet geschikt op metalen ondergronden.
- Droogtijd goed respecteren alvorens het egaliseren.

Kleur
blauw

Verpakking
jerrycan 5 l

Artikelcode
30047913

OPSLAG EN STABILITEIT

Tegen vorst beschermen in de originelen en gesloten verpakking. Gedurende 12 maanden houdbaar.

INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op bostikdsd.thewerco.com verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Basis	styreen acrylaat
Dichtheid	1,05 g/ml
Gereedschap	roller, borstel
Gebruikstemperatuur	+10°C à +30°C
Verbruik	100 à 120 g/m ²
Droogtijd	1 tot 1½ uur, voor anhydrietvloeren: 12 uur
GISCODE	D1

De aangegeven waarden zijn afhankelijk van de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid, de porositeit van de ondergrond en van de hoeveelheid aangebrachte primer.

Bostik Belux

Meulestedekaai 86
9000 Gent
België
www.Bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0) 73-6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De Voerman 8
5215MH 's-Hertogenbosch
Nederland
www.Bostik.nl