



AQUA SEAL

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

PRODUKTBESKRIVELSE

BOSTIK Aqua-Seal er et klar, hurtigtørrende og elastisk tætningsmiddel på acrylbase. Den pastalignende konsistens gør massen egnet til brug på både horisontale og vertikale flader. Aqua-Seal har god vedhæftning til PVC, ABS, Træ, gips og hård polystyren og er efter hærkning bestandig over for vand. Aqua-Seal er antimugbehandlet og kan overmales. Pakningen er forsynet med et plastikmundstykke, som ikke misfarver lyse materialer under påføringen.

ANVENDELSE

Aqua-Seal er specielt egnet som tætnings og forseglingsmasse til afslutningsfuger i badeværelser f.eks. som tætning mellem vinyl og gulvafløb, i overgangen mellem gulv og underkant af PVC-vægbeklædning og andre utilgængelige steder, såsom bag klosetskåle, faldstammer m.v., hvor fleksibel tætning er et krav.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Flader skal være rene og tørre. Påfør en passende jævn streng direkte fra tuben, jævn til omgående. OBS! Massen overgår successivt fra hvid til transparent under tørretiden. 1. Slibe med sandpapir omkring rørgennemføringen 2. Påfør Aqua Seal på pakningens underside 3. Tryk pakningen ned 4. Rengøring: Vand inden massen er tørret.

SIKKERHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundhedsskadeligt eller brandfarligt. For yderligere information se venligst sikkerhedsdatablad.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber før påføring	
Materialetype:	Akrylpolymer
Konsistens:	Pasta
Hærdesystem:	Hærdning
Densitet:	1,0 g/cm ³
Arbejdstemperatur:	+10°C til +30°C
Emballage:	100 ml. tube med plastik-mundstykke
Opløsningsmiddel:	Vand
Brandfare:	Nej
Holdbarhed:	Ca. 2 år i uåbnet emballage
Farve:	Transparent
Egenskaber efter påføring	
Tørretid:	Gennemtør efter 1-2 døgn ved 3 mm fuger
Hårdhed:	Fast, men dog en fleksibel fugemasse
Kemikaliebestandighed:	God overfor normal rengøringsmiddel i vand. Fugen bliver mat ved organiske opløsningsmidler
Overmalingsbar:	Ja
Klæbefri overflade:	30-60 min i tynde lag

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

