



# MULTI FILLER

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

### PRODUKTBESKRIVELSE

Hurtigtørrende reparation- /spartelmasse med god fyldeevne.

### ANVENDELSE

Til spartling og reparation af skader på de fleste materialer som eksempelvis beton, sten, tegl, gips, træ □ inde og ude. Ved anvendelse udendørs skal spartelmassen overmales. Kan lægges i lag op til 2 cm på én gang. Let at bearbejde.

### INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Fladerne, der skal limes, skal være tørre og rene. Tuben masseres. Skær tubespidsen af til ønsket størrelse. Påfør direkte fra tuben og glat ud med en fugtet spartel. Metaloverflader korrosions beskyttes.


### SIKKERHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

### KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

[info.dk@bostik.com](mailto:info.dk@bostik.com)



## TEKNISKE DATA

Farve:	Hvid
Fyldstof:	Dolomitmarmor
Bindemiddel:	Akryldispersion
Fortynding:	Vand. Skal normalt ikke fortyndes
Densitet:	1,8 mg/ml
Arbejdstemperatur:	+5 - 30°C
Tørretid:	Ca. 18 timer ved 23°C /55%RF
Temperaturbestandighed:	+75°C
Frostbestandighed:	Til - 15°C kun under transport
Rengøring:	Værktøj rengøres med vand, inden spartlen tørrer
Lagring:	Køligt og frostfrit

## KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

