



# SNEDKERSPARTEL

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

### PRODUKTBEKRIVELSE

En færdigblandet, hurtigtørrende akrylbaseret spartel.

### ANVENDELSE

Til træ- og snedkerarbejde indendørs. Stor vedhæftning. Let at slibe. Kan bredspartles på større flader.

### INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Fladerne skal være rene, tørre og faste. Malede flader rengøres med grundrens eller slibes. Sugende underlag og ubehandlet træ bør grundes før spartling. Metalflader korrosionsbeskyttes. Skær tubespiden af til ønsket størrelse. Påfør direkte fra tuben og jævn med en stålspartel. Slibning og overmaling kan ske efter ca. 1 time, afhængig af temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse. Spartlede flader slibes med sandpapir, korn 100-120, støvsuges før tapetsering og maling.

### SIKKERHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt. Fyldstoffet kan skabe øjenirritation ved slibning, hvorfor beskyttelsesbriller bør anvendes. For yderligere information, se produktinformationsblad.

### KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

[info.dk@bostik.com](mailto:info.dk@bostik.com)



## TEKNISKE DATA

Farve:	Hvid
Fyldstof:	Hvid dolomitmarmor
Kornstørrelse:	0-0,3 mm
Bindemiddel:	Polymerdispersion
Fortynding:	Vand. Skal normalt ikke fortyndes
Brandfarlighed:	Spredt og vedligeholder ikke ild
Densitet:	1,8
Tørring:	Ca. 1 time afhængig af temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse
Materialeforbrug:	Ca. 0,5 liter/m <sup>2</sup> bredspartling ved 0,5 cm lagtykkelse
Rengøring:	Værktøj rengøres med vand, inden spartel er tør
Lagring:	Køligt og frostfri
Lagringstid:	Ca. 12 måneder i uåbnet emballage ved +20°C

## KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

