

# SIKKERHEDSDATABLAD

## Bostik Floor Screed 1012 Thick Flow Fiber

Sidst ændret: 20-05-2015

Internt Nr: P0044

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn Bostik Floor Screed 1012 Thick Flow Fiber

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

ANBEFALEDE ANVENDELSER: Cementbaseret spartel.

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### NATIONAL PRODUCENT/IMPORTØR

Virksomhed Bostik A/S  
Adresse Naverland 2  
Postnr. / sted Box 1480, 2600 Glostrup  
Land Danmark  
E-mail info.dk@bostik.com  
Internet www.bostik.dk/  
Tlf. +44841500

#### 1.4. Nødtelefon

Nødtelefon	Assistancetype	Åbningstider
+45 35 31 60 60/ 35 31 35 31	Telefonnr. i nødsituationer	

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

DPD Klassificering: Xi; R37/38, Xi; R41  
Irriterer åndedrætsorganerne og huden. .

CLP Klassificering: Skin Irrit. 2; H315, Eye Dam. 1; H318, STOT SE 3; H335

Væsentligste skadevirkninger:: Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage irritation af luftvejene.

#### 2.2. Mærkningselementer



Signalord: Fare

#### SAMMENSÆTNING

portlandcement (1 - 10 %)

##### H-sætninger

H315 Forårsager hudirritation.  
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.  
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

# SIKKERHEDSDATABLAD

## Bostik Floor Screed 1012 Thick Flow Fiber

Sidst ændret: 20-05-2015

Internt Nr: P0044

### P-sætninger

P102	Opbevares utilgængeligt for børn.
P261	Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280	Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P284	Anvend åndedrætsværn.
P302/352	VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305/351/338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

### YDERLIGERE FAREINFORMATION (EU)

Ved kontakt med fukt eller blanding med vand dannes Calciumhydroxid som er virker ætsende. INDEHOLDER KVARTS!

### Kodenummer

KODE nr. 00-4 (1993)

### 2.3. Andre farer

Cementet er krom reduceres. Chrome Allergiske folk bør stadig ikke håndtere færdigblandet produkt. (Brug Solution).

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2. Blandinger

Stoffets navn	Reg. nr.	EEC-Nr.	CAS nr.	Konc. interval	DPD-klassificering	CLP-klassificering
portlandcement	-	266-043-4	65997-15-1	1 - 10 %	Xi,R37/38 - R41	Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 STOT SE 3 H335
kvarts, krystallinsk siliciumdioxid	-	238-878-4	14808-60-7	50 - 70 %		
aluminatcement	-	266-045-5	65997-16-2	10 - 30 %	Ikke Merkepliktig	

For fuld ordlyd af R-, H- og EUH-sætninger: se afsnit 16

EUH-faresætningerne, som er nævnt i CLP-klassificering, er kun mærkningselementer.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

##### INDÅNDING

Frisk luft og hvile. Skyl næse, mund og svælg med vand. Konsulter læge for særskilt rådgivning. Støv kan irritere luftvejene.

##### INDTAGELSE

Giv straks et par glas vand eller mælk, hvis den tilskadekomne er ved fuld bevidsthed. FREMKALD IKKE OPKASTNING. Snarest til læge eller sygehus.

##### HUD

Vask huden med sæbe og vand. Fjern forurenede beklædning.

##### ØJNE

Fjern eventuelle kontaktlinser, og skyl med vand i mindst 15 minutter (hold øjenlågene fra hinanden). Søg straks lægehjælp, hvis der opstår sygdomstegn efter vask.

##### FORBRÆNDING

Skyl med vand, indtil smerterne ophører og fortsæt skylning i yderligere 30 minutter.

##### GENERELT

Søg straks læge i tilfælde af en ulykke, kvalme eller anden påvirkning.

# SIKKERHEDSDATABLAD

## Bostik Floor Screed 1012 Thick Flow Fiber

Sidst ændret: 20-05-2015

Internt Nr: P0044

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Risiko for alvorlig øjenskade.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Til sygehus, hvis kraftig hoste eller opkastning forekommer eller hvis en større mængde er indtaget.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

#### EGNEDE SLUKNINGSMIDLER

Slukningsmiddel mod omgivende brand.

#### UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER

Ingen kendte

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand dannes der carbonoxider og metaloxider.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brug åndedrætsværn med kombinationsfilter (støvfilter + gasfilter).

#### ANDEN INFORMATION

Vis dette sikkerhedsdatablad, hvis det er muligt.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

#### PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Brug støvfiltermaske ved støvudvikling. Brug egnet beskyttelsesbeklædning, beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller. Undgå indånding af støv/tåge.

#### FOR INDSATSPERSONEL

Brug støvfiltermaske ved støvudvikling.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå støvdannelse og spredning af støv. Udslip til afløb skal forhindres, risiko for tilstopning.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

#### METODER OG UDSTYR

Opsuges med støvsuger eller fejes forsigtigt sammen og opsamles. Opsamles i tætte beholdere.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 13 for bortskaffelse af affald. Se afsnit 7 og 8 for forebyggelse.

#### ANDEN INFORMATION

Kontakt de respektive myndigheder ved større udslip.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

# SIKKERHEDSDATABLAD

## Bostik Floor Screed 1012 Thick Flow Fiber

Sidst ændret: 20-05-2015

Internt Nr: P0044

Ved håndtering af produktet skal arbejdshygiejnen altid observeres. Cementet er krom reduceres. Chrome Allergiske folk bør stadig ikke håndtere færdigblandet produkt. (Brug Solution).

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i tætsluttende original emballage. Skal opbevares tørt.

### 7.3. Særlige anvendelser

Se tekniske datablad.

### ANDEN INFORMATION

Overhold de lokale bestemmelser.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### Grænseværdier

Ingrediensnavn	CAS nr.	Interval	ppm	mg/m <sup>3</sup>	År	Anmærkninger
portlandcement	65997-15-1	8 timer		10	2000	
kvarts, krystallinsk siliciumdioxid	14808-60-7	8 timer		0,1	2000	
aluminatcement	65997-16-2	8 timer		10	2000	

E: Betyder at stoffet har en EF-grænseværdi. H: Betyder at stoffet kan optages gennem huden. K: Betyder at stoffet er optaget på listen over stoffer der anses for at være kræftfremkaldende. L: Betyder at grænseværdien er en loftsværdi som på intet tidspunkt må overskrides. S: Betyder at grænseværdien ikke bør overskrides. Værdien gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter. T: Betyder at grænseværdien er tentativ (foreløbig).

### OVERVÅGNING AF PROCEDURER

Indeholder stoffer for hvilke der er angivet hygiejniske grænseværdier.

### ANDEN INFORMATION OM GRÆNSEVÆRDIER OG OVERVÅGNING

Overhold de lokale bestemmelser.

### 8.2. Eksponeringskontrol

#### EKSPONERINGSSCENARIER

Personlige sikkerhedsforanstaltninger: Undgå hudkontakt med produktet, skal du tørre op forureningen / spild, så snart de afholdes. Giv uddannelse af medarbejderne for at forebygge eksponering. Brug personlige værnemidler som i afsnit 8.

#### LEVERANDØRINFORMATION

Arbejdsplads og arbejdsmetoder skal udformes, så direkte kontakt undgås.

#### EGNEDE FORANSTALTNINGER TIL EKSPONERINGSKONTROL

Ved håndtering af produktet skal arbejdshygiejnen altid observeres. Tekniske forholdsregler: Sørg for tilstrækkelig standarder generel ventilation. Anvend lukkede systemer, lokalt udsugningsanlæg eller andre tekniske kontroller til at holde arbejderes eksponering under eventuelle anbefalede eller lovmæssige grænseværdier

#### ØJENVÆRN

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller.

#### BESKYTTELSE AF HUD

Brug egnet beskyttelsestøj ved risiko for hudkontakt.

#### HÅNDVÆRN

Brug beskyttelseshandsker af nitril. Handsker skal følge EN 374.

#### ÅNDEDRÆTSVÆRN

Brug støvfiltermaske ved støvudvikling.

# SIKKERHEDSDATABLAD

## Bostik Floor Screed 1012 Thick Flow Fiber

Sidst ændret: 20-05-2015

Internt Nr: P0044

### ANDEN INFORMATION

Observer advarselsetiketter på beholderne.

### BEGRÆNSNING AF MILJØEKSPONERING

Udslip til afløb skal forhindres, risiko for tilstopning.

## PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

TILSTANDSFORM	Pulver.
FARVE	Grå
LUGT	Lugtløs.
<b>OPLØSELIGHED I VAND</b>	Blandbart med vand.

Parameter	Værdi/enhed	Metode/reference	Bemærkning
pH (koncentrat)	Ingen data		
pH (brugsopløsning)	11,5		
Smeltepunkt	Ingen data		
Frysepunkt	Ingen data		
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	Ingen data		
Flammepunkt	Ingen data		
Fordampningshastighed	Ingen data		
Antændelighed (fast stof, luftart)	Ingen data		
Antændelsesgrænser	Ingen data		
Ekspløsiionsgrænser	Ingen data		
Damptryk	Ingen data		
Dampmassefylde	Ingen data		
Relativ massefylde	Ingen data		
Fordeleingskoefficient	Ingen data		
Selvantændelsestemperatur	Ingen data		
Dekomponeringstemperatur	Ingen data		
Viskositet	Ingen data		

### 9.2. Andre oplysninger

Parameter	Værdi/enhed	Metode/reference	Bemærkning
Massefylde	1,6 g/cm <sup>3</sup>		

Note nr.	Kommentar
----------	-----------

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Reagerer med vand under varmeudvikling.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Reagerer stærkt med syrer.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Skal beskyttes mod fugt.

# SIKKERHEDSDATABLAD

## Bostik Floor Screed 1012 Thick Flow Fiber

Sidst ændret: 20-05-2015

Internt Nr: P0044

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen kendte

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

#### Akut toksicitet - oral

Kan forårsage ætsekader i mundhule og svælg.

#### Akut toksicitet - dermal

Kan give svie, rødme og eksem. Anvendelse af produkt med overskredet opbevaringstid kan øge risikoen for chromeksem

#### Akut toksicitet - indånding

Irriterer åndedrætsorganerne. Indånding af støv i høje indhold kan irritere åndedrætsorganernes slimhinder. Overhold de lokale bestemmelser.

#### Hudætsning/-irritation

Forårsager hudirritation.

#### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenskade.

#### Andre toksikologiske virkninger

Produktet är chromatreduceret at mindske risikoen for chrom allergi. Virkning reduceres under lagring, især i fugtige miljøer. Observere holdbarhed. Opbevares i originalemballage på et tørt sted.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

#### AKUTTE AKVATISKE TESTRESULTATER

Ingen kendte negative virkninger.

#### ØKOTOKSICITET

Ingen kendte negative virkninger.

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen tilgængelig information

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tilgængelig information

### 12.4. Mobilitet i jord

# SIKKERHEDSDATABLAD

## Bostik Floor Screed 1012 Thick Flow Fiber

Sidst ændret: 20-05-2015

Internt Nr: P0044

Ingen tilgængelig information

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

### 12.6. Andre negative virkninger

Ingen kendte negative virkninger.

### ANDEN INFORMATION

Undgå udslip i afløb, vandløb og jord.

## PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

#### GENERELT

Det uhærdede produkt skal håndteres som farligt affald. Gennemhærdet produkt kan behandles som byggeaffald. For håndtering af større mængder rådfør med lokale myndigheder og affaldsselskab.

#### AFFALDSGRUPPER

EAK-kode 101311

## PUNKT 14: Transportoplysninger

Kemikaliet er klassificeret som farligt gods: **Nej**

### Vejtransport (ADR/RID)

14.1. UN-nummer	Ikke relevant	14.4. Emballagegrupper	Ikke relevant
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Ikke relevant	14.5. Miljøfarer	Ikke relevant
14.3. Transportfareklasse(r)	Ikke relevant		
Fareseddel	Ikke relevant		
Farenummer	Ikke relevant	Tunnelrestriktionskode	Ikke relevant

### Transport via indre vandveje (ADN)

14.1. UN-nummer	Ikke relevant	14.4. Emballagegrupper	Ikke relevant
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Ikke relevant	14.5. Miljøfarer	Ikke relevant
14.3. Transportfareklasse(r)	Ikke relevant		
Fareseddel	Ikke relevant		
Miljøfare i tankskibe	Ikke relevant		

# SIKKERHEDSDATABLAD

## Bostik Floor Screed 1012 Thick Flow Fiber

Sidst ændret: 20-05-2015

Internt Nr: P0044

### Søtransport (IMDG)

14.1. UN-nummer	Ikke relevant	14.4. Emballagegrupper	Ikke relevant
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Ikke relevant	14.5. Miljøfarer	Ikke relevant
14.3. Transportfareklasse(r)	Ikke relevant		
Fareseddel	Ikke relevant		
Sub Risk:	Ikke relevant		
IMDG Code segregation group	Ikke relevant		
Marine pollutant	Ikke relevant		
Stofnavn(e) på marine pollutant	Ikke relevant		
EMS:	Ikke relevant		

### Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-nummer	Ikke relevant	14.4. Emballagegrupper	Ikke relevant
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Ikke relevant		
14.3. Transportfareklasse(r)	Ikke relevant		
Fareseddel	Ikke relevant		

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### ANDEN LOVMÆSSIG INFORMATION

Overhold de lokale bestemmelser.

#### BESTEMMELSER

Sikkerhed, sundhed og miljø forordninger / særlig lovgivning for stoffet eller blandingen. EU-forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH).

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

#### ANDEN INFORMATION

Ikke etablerat.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

UDGIVET: 20-05-2015

### LEVERANDØRENS ANMÆRKNINGER

Informationen på dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores nuværende kendskab samt gældende EU- og national lovgivning. Produktet må ikke anvendes til andet end hvad den er specificeret til under punkt 1 uden først at have fået en skriftlig instruktion fra leverandøren. Det er altid brugeren som har det fulde ansvar for at følge kravene iht. gældende lovgivning. Informationen på sikkerhedsdatabladet er beregnet som en beskrivelse af sikkerhedskravene for produktet og ingen garanti for produktgenskaberne.

### LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSÆTNINGER

R37/38	Irriterer åndedrætsorganerne og huden.
R41	Risiko for alvorlig øjenskade.



# SIKKERHEDSDATBLAD

## Bostik Floor Screed 1012 Thick Flow Fiber

Sidst ændret: 20-05-2015

Internt Nr: P0044

### LISTE MED RELEVANTE H-SÆTNINGER

H315	Forårsager hudirritation.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.

### BRUGERENS ANMÆRKNINGER

Version 2