

Sikkerhedsdatablad

Bostik Allround Gun

Erstatter dato: 15-05-2015

Revisionsdato: 21-11-2019

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Bostik Allround Gun

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalede anvendelser: 1-komponent polyuretanskum.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Firma: Bostik A/S
Adresse: Naverland 2
Post nr.: Box 1480, 2600
By: Glostrup
Land: DANMARK
E-mail: info.dk@bostik.com
Telefon: +45 44 84 15 00
Hjemmeside: www.bostik.dk

1.4. Nødtelefon

82 12 12 12 (Giftlinjen)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP-klassificering: Aerosol 1;H222 Aerosol 2;H229 Acute Tox. 4;H302 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1A;H317 Eye Irrit. 2;H319 Resp. Sens. 1B;H334 STOT SE 3;H335 Carc. 2;H351 STOT RE 2;H373

Væsentligste skadevirkninger: Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Farlig ved indtagelse. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. Mistænkt for at fremkalde kræft. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

2.2. Mærkningselementer

Piktogrammer



Signalord: Fare

Indeholder

Stof: Diphenylmetanediisocyanat, isomere homologe (MDI).; isobutan; Phosphoric trichloride, reaction products with propylene oxide ; Dimethylether

Sikkerhedsdatablad

Bostik Allround Gun

Erstatter dato: 15-05-2015

Revisionsdato: 21-11-2019

H-sætninger

H222	Yderst brandfarlig aerosol.
H229	Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H302	Farlig ved indtagelse.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H334	Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H351	Mistænkt for at fremkalde kræft.
H373	Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

P-sætninger

P101	Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102	Opbevares utilgængeligt for børn.
P210	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211	Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251	Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P260	Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280	Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P284	Anvend åndedrætsværn.
P308+313	VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P410+412	Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F.
P501	Indholdet/holderen med rester afleveres på den kommunale modtagestation.

Supplerende oplysninger

EUH204	Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.
--------	--

*Kan ved brug forårsage allergiske reaktioner hos personer, der allerede er overfølsomme over for diisocyanater. Personer, der lider af astma, eksem eller hudproblemer, bør undgå kontakt, herunder hudkontakt, med dette produkt. Dette produkt bør ikke anvendes i tilfælde af dårlig udluftning, medmindre der bæres beskyttelsesmaske med et egnet Dette produkt bør ikke anvendes i tilfælde af dårlig udluftning, medmindre der bæres beskyttelsesmaske med et egnet gasfilter (f.eks. type A1 i henhold til norm EN 14387). Benyt venligst vedlagte beskyttelseshandsker! Smid væk efter brug, må ikke genbruges.

2.3. Andre farer

Komponenterne i dette produkt opfylder ikke kriterierne for klassificering som PBT eller vPvB.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Stof	CAS Nr	EC-nr	REACH-registreringsnr.	Koncentration	Bemærkninger	CLP-klassificering
Diphenylmethane diisocyanat, isomere homologue (MDI).	9016-87-9	618-498-9		30 -< 50%		Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Eye Irrit. 2;H319 Acute Tox. 4;H332 Resp. Sens. 1;H334 STOT SE 3;H335 Carc. 2;H351 STOT RE 2;H373
isobutan	75-28-5	200-857-2	01-2119485395-27	10 -< 20%		Flam. Gas 1;H220 Press. Gas Comp. gas;H280
Phosphoric trichloride, reaction products with propylene oxide	-	911-815-4	01-2119486772-26-XXXX	10 -< 20%		Acute Tox. 4;H302 Acute Tox. 4;H332
Dimethylether	115-10-6	204-065-8	01-2119472128-37	5 -< 10%		Flam. Gas 1;H220 Press. Gas Comp. gas;H280
propan	74-98-6	200-827-9	01-2119486944-21	1 -< 2,5%		Flam. Gas 1;H220 Press. Gas Comp. gas;H280

Sikkerhedsdatablad

Bostik Allround Gun

Erstatter dato: 15-05-2015

Revisionsdato: 21-11-2019

butan	106-97-8	203-448-7		1 -< 2,5%		Flam. Gas 1;H220
Morpholine, 4,4'-(oxydi-2,1-ethanediyl)bis-	6425-39-4	229-194-7	01-2119969278-20	0,1 -< 1%		Skin Irrit. 2;H315

Se punkt 16 for ordlyd af H-sætninger.

Stofkommentarer: Dette produkt indeholder ikke særligt problematiske stoffer i en koncentration $\geq 0.1\%$ (Forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH) Artikel 59)

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:	Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Ved bevidstløshed, løsn stramtsiddende tøj, anbring i aflåst sideleje. Tilkald læge/ambulance.
Indtagelse:	Søg omgående læge. Vis dette sikkerhedsdatablad, hvis det er muligt. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).
Hudkontakt:	Fjern forurenede beklædning. Vask huden længe og grundigt med vand. Vask huden grundigt med sæbe og vand. Søg lægehjælp for alvorlige kvæstelser.
Øjenkontakt:	Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) og søg omgående læge. Fortsæt skylningen til lægen overtager behandlingen.
Generelt:	Søg straks læge i tilfælde af en ulykke, kvalme eller anden påvirkning.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Risiko for allergisk reaktion med åndedrætsbesvær af astmatypen. Hudkontakt kan give irritation og allergisk kontakteksem.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandl symptomer.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Kan slukkes med pulver, skum eller carbondioxid.

Uegnede slukningsmidler: BRUG IKKE VANDET!

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes. Eksploderende aerosol kan smides ud kraftigt ved brand.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Luftforsynet åndedrætsværn mod sundhedsskadelige forbrændingsprodukter.

Øvrig information: Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel: Ved store udslip anvendes personlige værnemidler. Undgå direkte kontakt. Må kun bruges på steder med god ventilation.

For indsatspersonel: Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende oplæring. Evakuer omkringliggende områder. Sørg for at unødvendige og ubeskyttede

Sikkerhedsdatablad

Bostik Allround Gun

Erstatter dato: 15-05-2015

Revisionsdato: 21-11-2019

personer i at komme ind. Rør ikke ved, eller gå gennem spildt materiale. Bær passende beskyttelsesudstyr. Vis dette sikkerhedsdatablad datablad, hvis muligt.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udslip til søer, vandløb, afløb eller mark.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Kontakt de respektive myndigheder ved større udslip.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 13 for bortskaffelse af affald. Se punkt 7 og 8 for forebyggelse.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj. Se punkt 8 for værnemiddeltype.

Personer med nedsat lungefunktion eller udtalt tilbøjelighed til allergi bør ikke arbejde med isocyanater. Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Opbevares utilgængeligt for børn.

Alt arbejde skal foregå under effektiv ventilation. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Undlad at spise, drikke eller ryge under arbejdet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted. Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Aerosoler kan eksplodere ved opvarmning til over 50 °C.

7.3. Særlige anvendelser

Produktet bør kun bruges til de formål, der er specificeret til producenten. Se tekniske datablad.

Øvrig information:

Personer, som arbejder med isocyanat-produkter, skal gennemgå en særlig uddannelse samt en målrettet medicinsk undersøgelse.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdi

Stofnavn	Periode	ppm	mg/m3	Fiber/cm3	Bemærkninger	Anmærkninger
Dimethylether	8h	1000	1885			E
propan	8h	1000	1800			

E = Betyder at stoffet har en EF-grænseværdi

8.2. Eksponeringskontrol

Eksponeringskontrol:

Alt arbejde skal foregå under effektiv ventilation. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Undlad at spise, drikke eller ryge under arbejdet. Åndedrætsværn skal bruges ved koncentrationer over den hygiejniske grænseværdi.

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Tekniske forholdsregler: Sørg for god standarder general ventilation. Personlige sikkerhedsforanstaltninger: Undgå hudkontakt med produktet, tørres op forureningen / spild, så snart de opstår. Bær handsker (testet efter EN374), hvis hånd forurening, vaske urenheder i huden væk med det samme. Anvend passende overtræksdragter beskytter mod hudens eksponering. Sørg for grundlæggende træning for medarbejderne for at forebygge / minimere eksponeringer.

Personlige værnemidler, øje-/ansigtsbeskyttelse:

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

Sikkerhedsdatablad

Bostik Allround Gun

Erstatter dato: 15-05-2015

Revisionsdato: 21-11-2019

Personlige værnemidler, hudbeskyttelse:

Brug egnet beskyttelsestøj for at undgå risiko for hudkontakt.

Personlige værnemidler, håndbeskyttelse:

Beskyttelseshandsker: Egnet materiale til beskyttelseshandsker; EN 374, Polycloropren - CR: Tykkelse > = 0,5 mm; Gennembrudstid > = 480min. Nitrilgummi - NBR: Tykkelse > = 0,35 mm; Gennembrudstid > = 480min. Fluorogummi - FKM: Tykkelse > = 0,4 mm; Gennembrudstid > = 480min. Ved spild på handsken skiftes denne straks og hænderne vaskes med vand og sæbe.

Personlige værnemidler, åndedrætsværn:

På utilstrækkeligt ventilerede arbejdspladser og under sprøjtning er der behov for åndedrætsværn. En komprimeret luftmaske anbefales eller kombinationsfilter A2-P2 til kortvarigt arbejde.

Miljøeksponeringskontrol:

Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

Opvarmningsfarer:

Aerosoler kan eksplodere ved opvarmning til over 50 °C.

Øvrig information:

Der bør være en bruser nærværende arbejdspladsen. Vask forurenede tøj, før det bruges igen.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Parameter	Værdi/enhed
Produktets tilstand	Aerosol
Farve	Gul-hvid.
Lugt	Ingen data
Opløselighed	Ingen data
Eksplorative egenskaber	Ingen data
Oxiderende egenskaber	Ingen data

Parameter	Værdi/enhed	Bemærkninger
pH i opløsning	Ingen data	
pH koncentrat		
Smeltepunkt	Ingen data	
Frysepunkt	Ingen data	
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	- 12 °C	
Flammepunkt	- 83 °C	(Drivmiddel)
Fordampningshastighed	Ingen data	
Antændelighed (fast stof, luftart)	Ingen data	
Antændelsesgrænser	Ingen data	
Eksplisionsgrænser	Ingen data	
Damptryk	< 300 kPa	
Dampmassefylde	Ingen data	
Relativ massefylde	0,97	
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand	Ingen data	
Selvantændelsestemperatur	460 °C	
Dekomponeringstemperatur	Ingen data	
Viskositet	Ingen data	
Lugtterskel	Ingen data	

9.2 Andre oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Sikkerhedsdatablad

Bostik Allround Gun

Erstatter dato: 15-05-2015

Revisionsdato: 21-11-2019

#Not translated#

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Kraftig reaktion med aminer og alkoholer. Indtrængende vand kan give gasudvikling, trykforøgelse og sprængning af lukkede beholdere.

10.4. Forhold, der skal undgås

Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Opbevares utilgængeligt for børn.

10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke baser. Stærke syrer. Oxidationsfremmende middel. Reduktionsmiddel.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet - indtagelse

Diphenylmetanediisocyanat, isomere homologe (MDI)., cas-no 9016-87-9

Organisme	Testtype	Eksponeringsstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
	LD50		> 2000mg/kg			

Phosphoric trichloride, reaction products with propylene oxide , cas-no -

Organisme	Testtype	Eksponeringsstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
Rotte	LD50		632mg/kg			

Farlig ved indtagelse.

Akut toksicitet - hud

Diphenylmetanediisocyanat, isomere homologe (MDI)., cas-no 9016-87-9

Organisme	Testtype	Eksponeringsstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
	LD50		> 2000mg/kg			

Phosphoric trichloride, reaction products with propylene oxide , cas-no -

Organisme	Testtype	Eksponeringsstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
	LD50		> 2000mg/kg			

Akut toksicitet - indånding

Diphenylmetanediisocyanat, isomere homologe (MDI)., cas-no 9016-87-9

Organisme	Testtype	Eksponeringsstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
	LC50	4h	11mg/l			

Phosphoric trichloride, reaction products with propylene oxide , cas-no -

Organisme	Testtype	Eksponeringsstid	Værdi	Konklusion	Testmetode	Kilde
	LC50	4h	> 20mg/l			

Hudætsning/-irritation:

Forårsager hudirritation.

Sikkerhedsdatablad

Bostik Allround Gun

Erstatter dato: 15-05-2015

Revisionsdato: 21-11-2019

Alvorlig øjenskade/-irritation:	Forårsager alvorlig øjenirritation.
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:	Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Kimcellemutagenicitet:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Kræftisiko:	Mistænkt for at fremkalde kræft.
Enkel STOT-eksponering:	Kan forårsage irritation af luftvejene.
Gentagne STOT-eksponeringer:	Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Aspirationsfare:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Ingen tilgængelig information

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen tilgængelig information

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tilgængelig information

12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelig information

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Komponenterne i dette produkt opfylder ikke kriterierne for klassificering som PBT eller vPvB.

12.6. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelig information

Øvrig information

Undgå udslip til søer, vandløb, afløb eller mark. Reagerer med vand under dannelse af kuldioxid til et fast uopløseligt reaktionsprodukt (polycarbamid).

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Affald, spild og emballageaffald skal behandles som farligt affald. Ved håndtering af større mængder bør kemikaliebeskyttelsesdragt med luftforsynet åndedrætsværn være tilgængelig. Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt.

Affaldskategorier: 16 05 04* Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer

PUNKT 14: Transportoplysninger

Sikkerhedsdatablad

Bostik Allround Gun

Erstatter dato: 15-05-2015

Revisionsdato: 21-11-2019

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-nummer:	1950	14.4. Emballagegruppe:	N/A
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	AEROSOLER	14.5. Miljøfarer:	Ingen
14.3. Transportfareklasse(r):	2		
Fareetiket(ter):	2.1		
Farenummer:		Tunnel restriktionskode:	(D)

Transport via indre vandveje (ADN)

14.1. UN-nummer:	UN 1950	14.4. Emballagegruppe:	
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	Aerosol, flammable	14.5. Miljøfarer:	
14.3. Transportfareklasse(r):			
Fareetiket(ter):			
Transport i tankskibe:			

Søtransport (IMDG)

14.1. UN-nummer:	1950	14.4. Emballagegruppe:	N/A
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	Aerosol, flammable	14.5. Miljøfarer:	No
14.3. Transportfareklasse(r):	2	Navne på miljøfarlige stoffer:	
Fareetiket(ter):	2.1	IMDG Code segregation group:	
EmS:	F-D, S-U		

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-nummer:	1950	14.4. Emballagegruppe:	N/A
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	Aerosol, flammable	14.5. Miljøfarer:	No
14.3. Transportfareklasse(r):	2		
Fareetiket(ter):	2.1		

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL og IBC-koden

Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Kodenummer:	1-3 (1993)
Særlige bestemmelser:	Vær opmærksom på direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed mod risici forbundet med kemiske agenser på arbejdspladsen. Kontroller, om der skal træffes foranstaltninger i henhold til direktiv 94/33 / EF til beskyttelse af unge på arbejdspladsen. Sikkerhed, sundhed og miljø forordninger / særlig lovgivning for stoffet eller blandingen. EU-forordning (EF) nr.1907/2006 (REACH). EU-REACH (1907/2006) - Kandidatliste over stoffer af meget stor bekymring (SVHC) til godkendelse i henhold til artikel 59.

Sikkerhedsdatablad

Bostik Allround Gun

Erstatter dato: 15-05-2015

Revisionsdato: 21-11-2019

Produktet indeholder ikke SVHC stoffer.

EU-REACH (1907/2006) - Bilag XVII - Stoffer, der er underlagt begrænsninger:
Diphenylmetanediisocyanat, isomere og homologe . [9016-87-9].
Anvendelsesbegrænsninger:56

EU-REACH (1907/2006) - Bilag XIV - Liste over stoffer, der kræver tilladelse til: Ingen af bestanddelene er angivet.

Autorisationer/begrænsninger: Må ikke anvendes af unge under 18 år jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Øvrig information: *Kan ved brug forårsage allergiske reaktioner hos personer, der allerede er overfølsomme over for diisocyanater. Personer, der lider af astma, eksem eller hudproblemer, bør undgå kontakt, herunder hudkontakt, med dette produkt. Dette produkt bør ikke anvendes i tilfælde af dårlig udluftning, medmindre der bæres beskyttelsesmaske med et egnet Dette produkt bør ikke anvendes i tilfælde af dårlig udluftning, medmindre der bæres beskyttelsesmaske med et egnet gasfilter (f.eks. type A1 i henhold til norm EN 14387). Benyt venligst vedlagte beskyttelseshandsker! Smid væk efter brug, må ikke genbruges.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Referencer til litteratur og datakilder: *(MDI) og anvendes til professionel og industriel anvendelse af regler for personlige værnemidler som SDS for hvert produkt.

Anbefalet uddannelse: Personer, som arbejder med isocyanat-produkter, skal gennemgå en særlig uddannelse samt en målrettet medicinsk undersøgelse.

Forhandlerbemærkninger: Version 2.
Informationen på dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores nuværende kendskab samt gældende EU- og national lovgivning. Produktet må ikke anvendes til andet end hvad den er specificeret til under punkt 1 uden først at have fået en skriftlig instruktion fra leverandøren. Det er altid brugeren som har det fulde ansvar for at følge kravene iht. gældende lovgivning. Informationen på sikkerhedsdatabladet er beregnet som en beskrivelse af sikkerhedskravene for produktet og ikke en garanti for produktets egenskaber.

Dato: 21-11-2019

Liste med relevante H-sætninger

H220	Yderst brandfarlig gas.
H222	Yderst brandfarlig aerosol.
H229	Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H280	Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H302	Farlig ved indtagelse.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332	Farlig ved indånding.
H334	Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H351	Mistænkt for at fremkalde kræft.
H373	Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Dokumentsprog: DK