

Sikkerhedsdatablad

Bostik Heat Seal 1200 °C

Erstatter dato: 30-09-2014

Revisionsdato: 02-08-2017

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Bostik Heat Seal 1200 °C

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalede anvendelser: Brandfugemasse 1200. Anvendes til tætning omkring skorstene, rørgennemføringer, ventilationskanaler, centralvarmeanlæg osv. Modstår temperaturer op til +1200°C.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Firma: Bostik A/S
Adresse: Naverland 2
Post nr.: Box 1480, 2600
By: Glostrup
Land: DANMARK
E-mail: info.dk@bostik.com
Telefon: +44841500
Hjemmeside: www.bostik.dk/

1.4. Nødtelefon

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP-klassificering: Skin Irrit. 2;H315 Eye Dam. 1;H318

Væsentligste skadevirkninger: Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade.

2.2. Mærkningselementer

Piktogrammer



Signalord: Fare

Indeholder

Stof: natriumsilikat

H-sætninger

Sikkerhedsdatablad

Bostik Heat Seal 1200 °C

Erstatter dato: 30-09-2014

Revisionsdato: 02-08-2017

H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

P-sætninger

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302/352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+351+338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

2.3. Andre farer

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Stof	CAS-nummer	EC-nr	REACH-registreringsnr.	Koncentration	Bemærkninger	CLP-klassificering
natriumsilikat	1344-09-8	2156874	01-2119652761-37	10 -< 30%		Skin Irrit. 2;H315 Eye Dam. 1;H318
Kaolin, hydreret aluminiumsilikat	1332-58-7	310-194-1		10 -< 30%		

Se punkt 16 for ordlyd af H-sætninger.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Flyt tilskadekomne til frisk luft. Søg læge, hvis der opstår symptomer.
Indtagelse: Drik straks et par glas vand. Kontakt læge.
Hudkontakt: Vask huden med vand og sæbe.
Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Fjern eventuelle kontaktlinser. Fortsæt skylning i minst 15 minutter. Sørg for udstyr til hurtig og rigelig øjenskylning.
Forbrændinger: Skyl med vand, indtil smerterne ophører og fortsæt skylning i yderligere 30 minutter. Konsulter læge for særskilt rådgivning.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Slukningsmiddel: kuldioxid, pulver, skum, spredt vandstråle eller vandtåge.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ingen særlige risici er kendte.

Sikkerhedsdatablad

Bostik Heat Seal 1200 °C

Erstatter dato: 30-09-2014

Revisionsdato: 02-08-2017

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Anvend åndedrætsapparat og øvrigt beskyttelsesudstyr.

Øvrig Information: Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende oplæring. Evakuer omkringliggende områder. Sørg for at unødvendige og ubeskyttede personer i at komme ind. Rør ikke ved, eller gå gennem spildt materiale. Bær passende beskyttelsesudstyr. Vis dette sikkerhedsdatablad datablad, hvis muligt.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel: Sørg for god udluftning. Undgå direkte kontakt. Benyt nødvendig værneudstyr.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udslip i afløb, vandløb eller jord.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsuges med savsmuld, sand eller et andet inert absorberingsmateriale og opsamles.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se afsnit 8 for personlige værnemidler og sektion 13 vedrørende bortskaffelse af affald.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Ved håndtering af produktet skal arbejdshygiejnen altid observeres. Undgå direkte kontakt.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

P102 Opbevares utilgængeligt for børn. Emballagen skal opbevares tørt. Opbevares i tætsluttende original emballage.

7.3. Særlige anvendelser

Se tekniske datablad.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdi

Stofnavn	Periode	ppm	mg/m3	Bemærkninger	Anmærkninger
Kaolin, hydreret aluminiumsilikat	8h		2	Respirabel	

Målingsmetoder: Arbejdsplads og arbejdsmetoder skal udformes, så direkte kontakt undgås.

8.2. Eksponeringskontrol

Eksponeringskontrol: Tag straks tilsmudset tøj af, og vask det, før det bruges igen. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Undgå kontakt med øjnene.

Personlige værnemidler, Adgang til øjen- og ansigtsbruser. Brug tætsluttende beskyttelsesbriller.

Sikkerhedsdatablad

Bostik Heat Seal 1200 °C

Erstatter dato: 30-09-2014

Revisionsdato: 02-08-2017

øje-/ansigtsbeskyttelse:

Personlige værnemidler, hudbeskyttelse: Brug egnet beskyttelsesbeklædning efter behov.

Personlige værnemidler, håndbeskyttelse: Beskyttelseshandsker (butylgummi, neopren, PVC).

Personlige værnemidler, åndedrætsværn: Sørg for god almen ventilation.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Parameter	Værdi/enhed
Produktets tilstand	Pasta
Farve	Sort
Lugt	Karakteristisk
Opløselighed	Blandbart med vand.
Eksplorative egenskaber	Ikke eksplosivt
Oxiderende egenskaber	Ingen data

Parameter	Værdi/enhed	Bemærkninger
pH i opløsning	Ingen data	
pH koncentrat	Ingen data	
Smeltepunkt	Ingen data	
Frysepunkt	Ingen data	
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	100 °C	
Flammepunkt	Ingen data	
Fordampningshastighed	Ingen data	
Antændelighed (fast stof, luftart)	Ingen data	
Antændelsesgrænser	Ingen data	
Eksplisionsgrænser	Ingen data	
Damptryk	Ingen data	
Dampmassefylde	Ingen data	
Relativ massefylde	Ingen data	
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand	Ingen data	
Selvantændelsestemperatur	Ingen data	
Dekomponeringstemperatur	Ingen data	
Viskositet	Ingen data	
Lugttærskel	Ingen data	

9.2 Andre oplysninger

Parameter	Værdi/enhed	Bemærkninger
Massefylde	1,95 g/cm ³	

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.

Sikkerhedsdatablad

Bostik Heat Seal 1200 °C

Erstatter dato: 30-09-2014

Revisionsdato: 02-08-2017

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen kendte.

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen kendte.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte. Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Hudætsning/-irritation: Kan virke let irriterende.

Alvorlig øjenskade/-irritation: Kan forårsage irritation/svie. Forårsager alvorlig øjenskade.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Økotoksikologisk information for produktet er ikke tilgængelig.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

12.4. Mobilitet i jord

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Komponenterne i dette produkt opfylder ikke kriterierne for klassificering som PBT eller vPvB.

12.6. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelig information

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

Sikkerhedsdatablad

Bostik Heat Seal 1200 °C

Erstatter dato: 30-09-2014

Revisionsdato: 02-08-2017

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Det uhærdede produkt skal håndteres som farligt affald. Det tørrede produkt kan behandles som almindeligt industriaffald. Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning samt kontakt med jord, vandløb, afløb og kloaker.

Affaldskategorier: 08 04 09* Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer:	Ikke relevant.	14.4. Emballagegruppe:	Ikke relevant.
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):	Ikke relevant.	14.5. Miljøfarer:	Ikke relevant.
14.3. Transportfareklasse(r):	Ikke relevant.		

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

MAL: 00-1 (1993)

Særlige bestemmelser: Sikkerhed, sundhed og miljø forordninger / særlig lovgivning for stoffet eller blandingen. EU-forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). SVHC stoffer (Substances of Very high concern): Ingen af bestanddelene er angivet. Bilag XIV - Liste over stoffer, der kræver tilladelse til: Ingen af bestanddelene er angivet. AT-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Øvrig Information: Til denne vare, ingen kemisk sikkerhedsvurdering i overensstemmelse med direktiv (EF) 1907/2006 (REACH) implementeret.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Forhandlerbemærkninger: Version 4.
Informationen på dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores nuværende kendskab samt gældende EU- og national lovgivning. Produktet må ikke anvendes til andet end hvad den er specificeret til under punkt 1 uden først at have fået en skriftlig instruktion fra leverandøren. Det er altid brugeren som har det fulde ansvar for at følge kravene iht. gældende lovgivning. Informationen på sikkerhedsdatabladet er beregnet som en beskrivelse af sikkerhedskravene for produktet og ikke en garanti for produktets egenskaber.

Dato: 02-08-2017

Sikkerhedsdatablad

Bostik Heat Seal 1200 °C

Erstatter dato: 30-09-2014

Revisionsdato: 02-08-2017

Liste med relevante H-sætninger

H315	Forårsager hudirritation.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.

Dokumentprog: DK