



Acryl Deco Surface+

PRODUKTDATBLAD

Version: 2019-11-01

PRODUKTBEKRIVELSE

Malerakryl af høj kvalitet med Bostiks SPO-teknologi. Overmalingsbar med de fleste farvetyper/malinger uden risiko for dannelse af sprækker i malingen efter ca. 24 timers tørring. Overfladetør efter ca. 10 min. Den malede overflade bliver glat, fri for sprækker, gennemblødninger eller misfarvninger. Gælder også matte farver og snedkergrunder. Smalle fuger (maks. 5 mm dyb) kan males efter ca. 1 time.

ANVENDELSE

Fæstner på solide materialer som træ, metal, cement, gips, malede overflader og tegl. Bruges til tætning i forbindelse med indendørs malearbejder mellem væg/loft, rundt om vinduer/døre/sprækker og andre forbindelsesfuger imod normalt forekommende byggematerialer ved krav om et højt slutresultat af den overmalede fuger. Brug bagstopliste ved brede fuger (10-20 mm). Tilpas fugedybden, så det svarer til fugebredden.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Overfladerne skal være tørre, rene og fedtfri. Begynd straks at glatte efter påføringen med et passende værktøj. Fugt værktøjet for at opnå det bedste resultat. Kan klare fugebevægelser op til 10 %. Porøse overflader skal forbehandles (1 del fugemasse/2 del vand) for at optimere vedhæftningen mellem fuger og underlag.

Begynd med at åbne patronen med et egnet skæreværktøj/kniv. Skru mundstykket på, og skær toppen af i en 45 graders vinkel. Til åbningen til fugeåbningens bredde.

Påfør fugemassen med underlaget i et tempo, så du kan kontrollere, at vedhæftningen mod underlaget bliver godt. Fugemassen skal udfylde hele fugeåbningen og fæstne mod fugesiderne. Dette er ekstra vigtigt, når fugemassen bruges på lodrette flader eller i loft/væg-vinklen. Udjævn fugen med et egnet værktøj, så overfladen bliver glat (fugt værktøjet) – eller brug den metode, som du plejer at anvende.

SIKKERHED

Fugemassen lever op til de høje krav til miljø og arbejdsmiljø og afgiver lave udslip til omgivelserne. For yderligere information kan du altid rådføre dig med det gældende sikkerhedsdatatblad, inden produktet bruges.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber inden påføring	
Materialetype	1-komponent Akryldispersion
Hærdningssystem	Fordampning af vand
Densitet	1,60 kg/l
Farve	Hvid (nærmeste farvematch S0500-n)
Opbevaringstemperatur	Til -15 °C, ikke frostfølsom
Egenskaber efter påføring	
Brugstemperatur	+5 °C til +40 °C
Temperaturrestans	-20 °C til +75 °C
Skinddannelsesetid	10 min. ved stuetemperatur
Overmalingsbar efter	For bedste resultat efter 24 timer. Smalle fuger (maks. 5 mm dyb) kan males efter ca. 1 time.
Gennemtør fuger	2 døgn ved (5x5 mm) ved +25 °C og 60 % RF
Hårdhed	40 Shore A
Bevægestolerance	±10 % af den oprindelige fugebredde
Overmalingsbar	Med vandbaseret dispersionsfarve og de fleste øvrige typer malinger. 24 timers tørretid garanterer også sprækkefri maling på matte farver og malingstyper med en lav mængde bindemiddel. Rådfør dig med Bostiks Malingsguide vedrørende målingsfuger, inden arbejdet påbegyndes.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com

