



BOSTIK ROLL 240

PRODUKTDATABLAD

Version: 2018-11-20

PRODUKTBEKRIVELSE

Forstærket dobbeltsidig tape til montering af forskellige typer gulvmateriale med præformede kanter på trapper. Et godt alternativ til opløsningsmiddelbaseret kontaktkim. Giver omgående vedhæftning. Høj temperaturresistens. Meget lave emissioner.

ANVENDELSE

Til montering af forskelligt gulvmateriale på trapper. Fungerer til både tekstil-, PVC-, gummi- og linoleumsmaterialer. Kan bruges til montering af beskyttelsespaneler i sygehusemiljøer. Fungerer mod beton, gulvpartel, forskelligt plademateriale og spartlede vægoverflader. Fungerer også på massive materialer som f.eks. metal. Fungerer sammen med gulvvarme.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Underlaget skal være fast, jævnt og frit for støv og fedt. Stærkt sugende overflader skal forbehandles med primer. Lad beskyttelsespapiret blive siddende på tapen, når den fæstes mod underlaget. Tryk på tapen, så der ikke er nogen luftblærer tilbage, og vedhæftningen bliver maksimal. Fjern beskyttelsespapiret, og monter materialet.


SIKKERHED

Produktets indhold er ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt i henhold til gældende lovgivning. Se sikkerhedsdatabladet for flere oplysninger.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber inden påføring	
Materialetype	Dobbeltsidig tape belagt på armeret væv
Monteringstid	Ubegrænset
Farve	Transparent
Tørretid	Omgående vedhæftning
Arbejdstemperatur	Kan påføres fra +10 til +30 °C
Opbevaringstid	18 måneder i uåbnet emballage ved +20 °C
Forpakning	50 meters rulle
Temperaturre Resistens	-40 °C til +120 °C

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com

