



# BOSTIK ROLL MT 35

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2018-11-20

### PRODUKTBEKRIVELSE

Dobbelt-sided tape med mange anvendelsesmuligheder. Giver omgående vedhæftning. Høj temperaturrestans. Meget lave emissioner.

### ANVENDELSE

Til montering af trappeforkanter på metaltrapper, dekorationsmaterialer og paneler. Tapens udformning muliggør montering selv på ujævne underlag. Fungerer på mange forskellige underlag, både massive og sugende. Har også i visse tilfælde en lyd- og vibrationsdæmpende effekt.

### INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Underlaget skal være fast, jævnt og frit for støv og fedt. Stærkt sugende overflader skal forbehandles med primer. Lad beskyttelsespapiret blive siddende på tapen, når den fæstes mod underlaget. Tryk på tapen, så der ikke er nogen luftblærer tilbage, og vedhæftningen bliver maksimal. Fjern beskyttelsespapiret, og monter materialet.


### SIKKERHED

Produktets indhold er ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt i henhold til gældende lovgivning. Se sikkerhedsdatablad for flere oplysninger.

### KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

[info.dk@bostik.com](mailto:info.dk@bostik.com)



## TEKNISKE DATA

Egenskaber inden påføring	
Materialetype	Dobbeltsidig skumtape
Monteringstid	Ubegrænset
Farve	Hvid
Tørretid	Omgående vedhæftning
Arbejdstemperatur	Kan påføres fra +10 til +30 °C
Opbevaringstid	18 måneder i uåbnet emballage ved +20 °C
Forpakning	25 meters rulle
Temperaturresistens	-40 °C til +120 °C

## KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

[info.dk@bostik.com](mailto:info.dk@bostik.com)

