



GLASS FIBRE NET GLUEFREE

PRODUKTDATBLAD

Version: 2019-05-29

PRODUKTBEKRIVELSE

Glass Fibre Net er et alkaliresistent glasfibernet, der er beregnet til forstærkning af Bostiks udjævningsmasser.

ANVENDELSE

Glas Fibre Net bruges som armering af Bostiks udjævningsmasser og til forstærkning af undergulv med revner.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

UNDERLAG: Underlaget skal være bæredygtigt og tolerere den tilførte udjævningsmasse. Ved fast konstruktion: Sørg for, at underlaget er fri for fugt, snavs, olie, fedt, voks mm. samt fast og hårdt uden blød beton, krakeleret overflade eller lignende. Eventuelt slamlag slibes eller fræses væk. Underlaget skal være mindst +10°C. **FORBEHANDLING:** Underlaget skal normalt altid forbehandles med Bostik Primer 6000 for at forbedre hæfteevnen og forhindre hurtig udtørring. For yderligere oplysninger, se det respektive produkt. Rul glasfibernettet ud over hele gulvoverfladen med mindst 50 mm overlap.


SIKKERHED

Produktets indhold er ifølge gældende lovgivning ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarligt. For yderligere information, se sikkerhedsdatabladet.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Egenskaber forud for påføring	
Materiale	Behandlet glasfiber
Længde	50 meter
Bredde	1,0 meter
Maskestørrelse	10 x 10 mm
Forbrug	ca 1,1 m/kvm inkl. overlap
Lagring	Opbevares tørt i et ventileret rum, må ikke udsættes for høj luftfugtighed eller direkte sollys

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com

