



# HEAT SEAL 1200

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2018-11-19

### PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik Brandfugemasse er en silikatbaseret fugemasse.

### ANVENDELSE

Bostik Brandfugemasse anvendes til tætning omkring skorstene, rørgennemføringer, ventilationskanaler, centralvarmeanlæg osv. Modstår temperaturer op til +1200°C. Må ikke anvendes til bevægelsesfuger.

### INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Fugeoverfladerne skal være rene og fri for løse partikler. Påføres med fugesprøjte og fugen glattes med et passende værktøj. OBS! Hvis fugen skal modstå fugt og vand, skal den topforsegles med Bostik Silikone Byg, Hybrid Byg 2620 eller Uretan Byg 2637.


### SIKKERHED

Er ikke klassificeret som sundheds- eller brandfarlig. For yderligere information  se sikkerhedsdatablad.

### KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

[info.dk@bostik.com](mailto:info.dk@bostik.com)



## TEKNISKE DATA

Egenskaber før påføring	
Materialetype:	Polymeriseret silikat
Konsistens:	Smidig pasta
Hærdesystem/metode:	Vandet fordamper
Arbejdstemperatur:	+5° til +30°C
Densitet:	2 kg/leter
Rengøring:	Vand
Reparationsmasse:	Samme materiale
Farve:	Sort
Lagring:	1 år, frost frit og i uåbnet emballage
Egenskaber efter påføring	
Hårdhed:	Hård (som cementpuds)
Overmalingsbar:	Ja

## KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

[info.dk@bostik.com](mailto:info.dk@bostik.com)

