



# JOINT SOLS TERRASSES

## TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Version: 2016-11-17

Bostik JOINT SOLS TERRASSES on tihendusmastiks, mis ühendab kauakestva vastupidavuse ja elastsuse. Selle hübriidpolümeeride alused võimaldavad moodustada korrosioonile vastupidava ühendi

### TAOTLUS

- liigeste ja pragude jaoks õmbluste, rõdude ja terrasside jaoks.
- Ühildub paljude materjalidega (betoon, puit, plaadid, PVC, klaas, alumiinium, metall).

### Eelised

- vastupidavus pikka aega
  - Vastupidav vibratsioonidele ja halbale ilmale
  - vastupidav pesuvahenditele
  - Pärast kuivamist saab seda värvida \*
- \* Arvestades, et turul pakutakse laias valikus värve, on oluline enne värvimist teostada ühilduvuskatse mis tahes toote puhul, mida pole veel katsetatud.

### Omaduslikud füüsikalised omadused

Hübriidpolümeeribaas  
Värv: hall

GT

### MEIE KONTAKTID

TEL: +46 (0)42-19 50 00

info.se@bostik.com



## KASUTA INSTRUMENDID

### VALMISTAMINE

Substraat peab olema kuiv, tervislik, puhas, tolmustamata.

- Lõigake toru ots, keerake otsik, lõigake tipu ots soovitud läbimõõduni ja asetage toru spetsiaalse tihenduspüstolile.
- Kaitske liite küljed kleeplindiga.

### KASUTA

- Kandke sile mastiksriba
- maksimaalselt 20 min. Pärast manustamist sulgeda hermeetik riba pehme sõrme või spaatluga.
- Eemaldage kleeplint ja eemaldage liigne liim.

### SÄILITAMINE

Õhuke kile pinnale: umbes 20 minutit

Paks kiht: min. 24 tundi

### PUHASTAMINE

Värske toode: veega.

Kõvenenud toode: kriimustatud

### TARBIMINE

12m ja riba läbimõõt on 5mm.

### SÄILITAMISE AEG

Kuni 12 kuud originaalpakendis, avamata pakendis, kuivas ruumis temperatuuril + 5 ° C kuni + 30 ° C

### PAKENDAMINE

Kood Pakett Kogus Vöötкод

30605411 Hall - kassett 290ml 12 3549212473051

GT

#### MEIE KONTAKTID

TEL: 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

