



ACRYL PARQUET

Akrüülhermeetik ja täitesegu parketi ning laminaadi jaoks

OMADUSED

- Kuivab kiiresti
- Lihtne lihvida
- Võib katta igat tüüpi lakiga
- Elastne vuuk: ei kahane, ei pragune
- Lahusti- ja silikoonivaba

KASUTUSKOHAD

ACRYL PARQUET on üheosaline veepõhine akrüülhermeetik ja täitesegu pragude ning õõnsuste täitmiseks viimistlemata või tehases eelviimistletud parketis.

Sobib ka akna- ja ukseraamide tihendamiseks.

TEHNILISED ANDMED

Liimi tüüp	veepõhine akrüüllim
Suhteline tihedus (NT T76.300)	umbes 1,6 g/cm ³
Kõvadus, Shore A	umbes 60
Pindkuivamise aeg	umbes 15 min, kui temperatuur on +23 °C ja suhteline õhuniiskus on 50%
Tardumisaeg	3–5 tundi olenevalt ümbritsevatest tingimustest ja vuugi paksusest
Täielik tardumine	18–24 tundi olenevalt ümbritsevatest tingimustest ja vuugi paksusest
Töötemperatuur	+5 °C...+40 °C.
Temperatuuritaluvus	–20 °C...+ 70 °C

TÖÖJUHISED

Lõigake plastist ots keerme kohalt maha. Keerake otsak padrunile ja kandke liim vuugitäitepüstoli abil pideva joana prakku või vahesse.

Kui vahe/vuuk on väga sügav, siis kulu vähendamiseks pange põhja vuugitihend.

Tasandage täitesegu märja sõrmega.

Enne lakkimist oodake 3–5 tundi.

PUHASTAMINE PÄRAST PEALEKANDMIST

Vee või niiske lapiga, kui toode on veel märg.

KULU

Olenevalt vuugi sügavusest ja laiusest, kuid umbes üks padrun 3 m pikkuse ja 10 mm laiuse vuugi kohta.

LADUSTAMINE

Kuni 12 kuud avamata originaalpakendis temperatuuril +10 °C...+30 °C. Külmatundlik.

TERVISE- JA OHUTUSTEAVE

TÄHTIS! Enne toote ACRYL PARQUET kasutamist peab kasutaja toote ohutuskaardi hoolikalt läbi lugema. Töötamise ajal järgige häid hügieenitavasid. Vältige nahale ja silma sattumist.

Lisateavet leiate ohutuskaardilt veebilehel www.quick-fds.com, aga me võime saata koopia ka faksiga.

Kasutussoovitused põhinevad üldlevinud standarditel, mida tuleb kindlasti järgida.

Kui kasutate toodet esimest korda või kui materjali, koha või keskkonna omadused on

erilised, soovitame toodet enne kasutamist proovida.

Soovitame järgida andmelehel toodud ettevaatusabinõusid.

PAKEND

Kood	Pakend	Kogus/alusel	Triipkood
30605060	Hele tamm – padrun 300 ml – 12 tk alusel	1152	4008373117451
30605132	Tume tamm – padrun 300 ml – 12 tk alusel	1152	4008373111503
30605037	Hele pöök – padrun 300 ml – 12 tk alusel	1152	4008373111497
30605047	Eksootiline puit – padrun 300 ml – 12 tk alusel	1152	4008373117468
30605133	Vaher, mänd, saar – padrun 300 ml – 12 tk alusel	1152	4008373111466
30605135	Wenge – padrun 300 ml – 12 tk alusel	1152	4008373123483
30605061	Hall – padrun 300 ml – 12 tk alusel	1152	3549212472788

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Telefon 495 787 3171

Faks 495 787 3172

E-post inforu@bostik.com

www.bostik.ru

БОСТИК КООМЛИН

Tark abi +7 495 787 3171

