



CLIC PROTECT

Laminaadi vuugikaitse vuukide veekindluse tagamiseks

OMADUSED

- Läbipaistev elastne hermeetik
- Värvitu
- Ei jäta plekke
- Kuivab kiiresti
- Sobib ujuvpaigalduseks
- Vuukide pikaajaline kaitse paisumiseta
- Võimaldab kasutada teatud tüüpi laminaatpõrandakatteid köögis või vannitoas (vt tooja soovitusi)

KASUTUSKOHAD

Toode CLIC PROTECT on mõeldud laminaat- ja parkettpõrandate vuukide tihendamiseks, et kaitsta põrandat niiskuse eest põranda puhastamisel (veega või mõnda muud laminaaditootja soovitatud meetodit kasutades).

Kasutatakse laminaat- ja parkettpõrandate liimivabaks paigaldamiseks.

Toote CLIC PROTECT abil paigaldatud põranda saab hiljem hõlpsalt koost lahti võtta.

TEHNILISED ANDMED

Värvus	läbipaistev
Kuivamisaeg	15–30 minutit
Käimiskõlblik	24 tunni möödumisel

TÖÖJUHISED

ETTEVALMISTUS

Ettevalmistustööd tuleb teha kooskõlas parkett- või laminaatpõrandate paigaldamisele kohalduvate ehitusstandarditega. Aluspõrand peab olema tugev, ühtlane, sile, püsivalt kuiv ning vanadest liimijääkidest, tolmust, rasvast või muust saastast puhas.

KASUTAMINE

Jätke piki põranda perimeetrit vahe paisumisvuugi jaoks.

Puitpõrandakatte ja seinte vahele peaks jääma 5–8 mm vaba ruumi. Vaba ruumi mõõdud: 0,15% põrandakattega kaetava ala suurimast mõõdust. Paisumisvuugid kaetakse hiljem põrandaliistudega.

Puhastage keeled ja sooned tolmust. Enne kokkupanekut kandke rohkelt hermeetikut piki keele servi kogu laiuse ja pikkuse ulatuses. Paigaldage laud kohe nii, et liigne hermeetik tuleb laua pealispinnale.

Oodake 15–30 minutit, kuni hermeetik kuivab. Eemaldage liigne hermeetik plastist liimikammi abil. Tehke proov veendumaks, et liimikamm ei jäta laua pealispinnale jälgi.

Müra levimise vähendamine

Kandke toode SUBO EC 20 Fixer rulliga (kulu: 100 g/m²) soovitud aluspinnale. Järgige nõutud ooteaega (u 46–60 minutit). Aluspinna ülemine pool muutub nakkuvaks, tagades seeläbi tugeva ühenduse aluskihi ja laminaatlaudade vahel. Laminaatlaudu saab hiljem eemaldada.

MÄRKUSED

Järgige alati tootja paigaldusjuhiseid.

KULU

15–20 jm = 10 m²

LADUSTAMINE

Kuni 18 kuud avamata originaalpakendis temperatuuril +10 °C...+30 °C.

TERVISE- JA OHUTUSTEAVE

TÄHTIS! Enne toote CLIC PROTECT kasutamist peab kasutaja toote ohutuskaardi hoolikalt läbi lugema. Järgige töötamise ajal häid hügieenitavasid. Vältige nahale ja silma sattumist.

Lisateavet leiate ohutuskaardilt veebilehel www.quick-fds.com, aga me võime saata koopia ka faksiga.

Kasutussoovitused põhinevad üldlevinud standarditel, mida tuleb kindlasti järgida. Kui kasutate toodet esimest korda või kui materjali, koha või keskkonna omadused on erilised, soovitage toodet enne kasutamist proovida. Soovitame järgida andmelehel toodud ettevaatusabinõusid.

PAKEND

Kood	Pakend	Kogus/alusel	Triipkood
30020181	125 ml tuub karbis	12 tk pappkarbis	3549210011194

BOSTIKU KUUMLIIN

Tark abi +7 495 787 3171



Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Telefon 495 787 3171

Faks 495 787 3172

E-post inforu@bostik.com

www.bostik.ru