

Toimivusdeklaratsioon

N°: 40-600-300-01

1. Kordumatu identifitseerimiskood tootele:

Vuugihernetik fassaadielementidele: tüüp F EXT-INT, klass 12.5P

2. Tüübi, partii või seeria number või mõni muu ehitustoote tuvastamist võimaldav element artikli 11 lõike 4 kohaselt:

30136823 AKRÜÜL S Valge

30136833 AKRÜÜL S Hall

30136843 AKRÜÜL S Pruun

Vt pakendilt: partii number, tootmise kuupäev ja tootmise koht.

3. Ehitustoote kasutamine või ettenähtud kasutusviis kehtiva ühtlustatud tehnilise kirjelduse ja tootja soovitude kohaselt:

Vuugihernetik kasutamiseks mittestruktuurilistele fassaadielementidele, sise- ja välitöödeks

4. Nimi, ärinimi või registreeritud kaubamärk ja tootja kontaktaadress, nagu on nõutud artiklis 11 (5):

Société Bostik, Immeuble le Jade - 253 Av du président Wilson - F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex
www.bostik.fr

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitus katab artikli 12 lõikes 2 loetletud tööd:

Ei kohaldata

6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid lisa V kohaselt:

Tase 3

7. Ühtlustatud standarditega hõlmatud ehitustoodet puudutava toimivusdeklaratsiooni puhul:

CEBTEB, akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga 0074, määras tootetüübi tüübikatsetestes 3. süsteemi järgi ja väljastas katsearuande.

8. Sellist ehitustoodet puudutava toimivusdeklaratsiooni puhul, millele on antud Euroopa tehniline hinnang:

Ei kohaldata

Toimivusdeklaratsioon

9. Deklareeritud toimivused:

Vuugihhermeetik fassaadielementidele

Peamised omadused	Toimivused	Ühtlustatud tehnilised kirjeldused
Tuletundlikkus	Klass E	EN 15651-1: 2012
Ohtlike ainete heide	Vt FDS	
Vee- ja õhukindlus		
Mahu kahanemine	≤ 25%	
Voolamiskindlus	≤ 3 mm	
Liimivus/siduvus, deformatsioon venitamisel pärast vette kastmist (23 °C)	≥ 100%	
Liimivus/siduvus, deformatsioon pideval venitamisel pärast vette kastmist (23 °C)	NPD (No performance determined/Sooritus määratlemata)	
Liimivus/siduvus, deformatsioon venitamisel (-30 °C)	NPD (No performance determined/Sooritus määratlemata)	
Liimivus/siduvus, deformatsioon pideval venitamisel (-30 °C)	NPD (No performance determined/Sooritus määratlemata)	
Vastupidavus	Vastavuses	

10. Punktides 1 ja 2 nimetatud toote toimivused vastavad punktis 9 nimetatud deklareeritud toimivustele.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud ainult punktis 4 nimetatud tootja vastutusel

Allkirjastanud tootja ja tema nimel:

Ettevõtte esindaja nimi ja ametikoht

Koht ja kuupäev

Christian KLOPFENSTEIN
Peadirektori asetäitja

/allkiri/

Bostik S.A.

Immeuble Le Jade - 253 Av. du Président Wilson
F - 93211 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tel +33 01 5599 9000 - Faks +33 01 5599 9001
Aktsiassetts kapitaliga 81 123 810 eurot
R.C.S. Bobigny B 332 110 097 - SIRET 332 110 097 00182
Peakontor: 253 av du Président Wilson F-93211.a Plaine Saint-Denis Cedex