



Toimivusdeklaratsioon

N°: 10-364-104-01

1. Kordumatu identifitseerimiskood tootele:

TSEMENDI PÕHJAL TASANDUSKIHID CT - C16 - F4

2. Tüübi, partii või seeria number või mõni muu ehitustoote tuvastamist võimaldav element artikli 11 lõike 4 kohaselt:

BOSTIK FLYT 360

Vt pakendilt: tootmise kuupäev, partii number, tootmise koht

3. Ehitustoote kasutamine või ettenähtud kasutusviis kehtiva ühtlustatud tehnilise kirjelduse ja tootja soovitude kohaselt:

Tsemendi põhjal tasanduskihi materjalid, mis ei ole mõeldud kuluvatele pindadele, kasutamiseks siseruumides.

4. Nimi, ärinimi või registreeritud kaubamärk ja tootja kontaktaadress, nagu on nõutud artiklis 11 (5):

Société BOSTIK, Immeuble le Jade - 253 Av du président Wilson - F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex
www.bostik.fr

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitus katab artikli 12 lõikes 2 loetletud tööd:

Pole asjakohane

6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid lisa V kohaselt:

Tase 3

7. Ühtlustatud standarditega hõlmatud ehitustoodet puudutava toimivusdeklaratsiooni puhul:

CSTB, akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga 0679, määras tootetüübi tüübikatsetestes 3. süsteemi järgi ja väljastas katsearuande

8. Sellist ehitustoodet puudutava toimivusdeklaratsiooni puhul, millele on antud Euroopa tehniline hinnang:

Pole asjakohane

Toimivusdeklaratsioon

9. Deklareeritud toimivused:

Peamised omadused	Toimivused	Ühtlustatud tehnilised kirjeldused
Tuletundlikkus	A1	EN 13813:2002
Korrosiivsete ainete eraldumine või tasanduskihi materjalide korrosiivsed omadused	Vt FDS	
Vee läbilaskvus	NDP (No performance determined/Sooritus määratlemata)	
Veeauru läbilaskvus	NDP (No performance determined/Sooritus määratlemata)	
Mehaaniline vastupidavus		
- Survetugevus	≥ C 16	
- Paindetugevus	≥ F4	
- Kulumiskindlus (kuluvatel pindadel)	NPD (No performance determined/Sooritus määratlemata)	
Heliisolatsioon		
- Helineelavus	NPD (No performance determined/Sooritus määratlemata)	
Kuumuskindlus	NDP (No performance determined/Sooritus määratlemata)	
Keemiline vastupidavus	NDP (No performance determined/Sooritus määratlemata)	

10. Punktides 1 ja 2 nimetatud toote toimivused vastavad punktis 9 nimetatud deklareeritud toimivustele.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud ainult punktis 4 nimetatud tootja vastutusel

Allkirjastanud tootja ja tema nimel:

Ettevõtte esindaja nimi ja ametikoht

Koht ja kuupäev

7 | 6 | 13

Christian KLOPFENSTEIN

Peadirektori asetäitja

/allkiri/

Bostik S.A.

Immeuble Le Jade - 253 Av. du Président Wilson
F - 93211 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tel +33 01 5599 9000 - Faks +33 01 5599 9001
Aktsiaselts kapitaliga 81 123 810 eurot
R.C.S. Bobigny B 332 110 097 - SIRET 332 110 097 00182
Peakontor: 253 av du Président Wilson F-932111.a Plaine Saint-Denis Cedex