



# GLASS FIBRE NET GLUEFREE

## TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2021-11-30

### TUOTEKUVAUS

Alkaalin kestävä lasikuituverkko on tarkoitettu vahvistamaan Bostikin tasoitemassoja.

### KÄTTÖALUE

Lasikuituverkko on tarkoitettu käytettäväksi vahvistamaan Bostikin tasoitemassoja sekä aluslattiasa jossa on halkeamia.

### TYÖOHJE

**ALUSTA:** Alustan tulee olla tasoitustyöhön soveltuva ja sen tulee kantaa tasoitemassan painon. Kiinteissä rakenteissa: Alusta pitää puhdistaa pölystä, liasta, öljystä, rasvasta, vahasta jne ja sen pinnan tulee olla riittävän luja ja lohkeilematon. Heikosti kiinni oleva pintakerros kuten myös mahdollinen sementtiliimakerros poistetaan mekaanisesti. Alustan lämpötila ei saa alittaa +10°C. **ESIKÄSITTELY:** Alusta pitää esikäsitellä BostikPrimer 6000:lla tarttuvuuden parantamiseksi ja liian nopean kuivumisen estämiseksi. Levitä lasikuituverkko koko lattiatasolle, saumakohdat vähintään 50 mm limittäin.

Kelluvat rakenteet:

Bostik Lasikuituverkkoa käytetään tasoitelaatan vahvikkeena kelluvissa lattiarakenteissa (esim. ääneneristys- ja lämpölattiarakenteet).

Kelluvissa rakenteissa tasoitelaatan tulee olla kokonaisuudessaan irrallaan kaikista aluslattian rakenteista. Lasikuituverkko levitetään suodatinkankaan tai muovipintaisten eristelevyjen päälle min. 50 mm limityksellä. Kun käytetään sileäpintaisia eristelevyjä lämpölattiarakenteessa, asennetaan verkko ennen lattiaputkitusta. Jos verkko asennetaan vasta putkituksen jälkeen, suosittelemme verkon paikoillaan pysymisen varmistamiseksi käyttämään tarrataustaista Bostik Lasikuituverkkoa.

Tämän jälkeen suoritetaan kelluvan laatan pumppaus Bostik kuitutasoitteella.

### TYÖSUOJELU


Voimassaolevien lakien ja asetusten mukaan tuotetta ei luokitella terveydelle vaaralliseksi tai tulenaraksi tuotteeksi.

Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com



## TEKNISIÄ TIETOJA

Materiaalityyppi	Käsitelty lasikutitu
Pituus	50 m
Leveys	1,0 m
Silmäkoko	10 x 10 mm
Menekki	noin 1,1 m/m <sup>2</sup> sis, limitys
Varastoidaan	kuivassa tuulettussa tilassa, ei saa altistaa korkealle ilmankosteudelle tai suoralle auringon valolle.

**OTA YHTEYTTÄ**

**PUH 010 8438800**

**info.fi@bostik.com**

