

Suoritustasoilmointus

Version 1

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

P0226

Typpi-, erä- tai sarjanumero

Bostik Fix Golv & Vägg, pakauksen batch-numero

Rakennustuotteen käyttötarkoitus

Sementtipohjainen tasoite laatoituksiin sisätiloissa.

Valmistaja

Bostik AB, PL 903, 251 09 Helsingborg, Ruotsi

Suoritustason pysyvyyden arvointi- ja varmennusjärjestelmä

Systeemi 4 EN 12004 mukaisesti

Ilmoitetut suoritustasot

| Väsentliga egenskaper/Væsentlige egenskaber <i>/Vesentlige egenskaper/Perusominaisuudet</i> | Prestanda/Ydeevne /Ytelse/Suoritustaso | Harmoniserad teknisk specifikation/Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat |
|---|--|--|
| Brandklass/Brandklasse/Brannklasse/Palo uokka | F | EN 13501-1 |
| Frigörande av korrosiva ämnen/ Frigørelse af korrosive stoffer/Frigjøring av korroderende stoffer/Syövyttävien aineiden vapautuminen | Ref. MSDS | - |
| Tidig vidhäftningsförmåga/Hurtig vedhæftningsevne/ Hurtig vedheft/Tuorelujuus | NPD | EN 1348 |
| Vidhäftningsförmåga/Vedhæftningsevne/Vedheft/Tarttumiskyky | 1 MPa | EN 1348 |
| Vidhäftningsförmåga efter värmelagring/Vedhæftningsevne efter varmelagring/Vedheft etter varmelagring/Tarttumiskyky läminvarastoinnin jälkeen | 1 MPa | EN 1348 |

| | | |
|--|-------|---------|
| Vidhäftningsförmåga efter vattenlagring/Vedhæftningsevne efter vandlagring/Vedheft etter vannlagring/Tarttumiskyky vesirasituksen jälkeen | 1 MPa | EN 1348 |
| Vidhäftningsförmåga efter frys/tø – lagring/Vedhæftningsevne efter frost/tø-lagring/Vedheft etter fryse/tine lagring/Tarttumiskyky jäätymis-/sulatusrasituksen jälkeen | 1 MPa | EN 1348 |
| Ref. NPD = No Performance Determined/Inga krav fastställda/Ingen fastlagte krav/Ingen krav satt/Ei vaatimuksia | | |

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Mats Ekström - CEO

Helsingborg 2013-12-17