



RECOVER LIGHT

TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2017-05-04

TUO 'TEKUVAAUS

RECOVER LIGHT on erikoisliima, joka on tarkoitettu pohjustustapettien ja -kankaiden kiinnittämiseen epätasaisille alustoille. Liimalla on hyvä tarttuvuus ja pito haastavilla alustoilla. Remontointitapetin liimaaminen säästää aikaa lastalla levittämiseen verrattuna.

KÄTTÖALUE

Tarkoitettu pohjustustapettien liimaamiseen vanhan seinäpinnan päälle, jotta saadaan hyvä alusta tapetoinnille tai maalaukselle. Soveltuu mm. ohuemmalle lasikuitu- ja muille tapeteille. Kuviolliselle alustalle, kuten kalanruotokuvioiselle lasikuitutapetille, jossa tarvitaan liimaa, jossa on erityisen korkea kuiva-ainepitoisuus ja peittävyys, suositellaan BOSTIK RECOVERia.

TYÖOHJE

Esikäsitteily: Pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja rasvattomat, mahdollinen irtonainen maali tai seinä materiaali poistetaan. Maalatut pinnat puhdistetaan maalarinpesulla ennen liimaamista. Syvät reiät tai viat tasoitetaan.

Levittäminen: Sekoita liima ennen käyttöä. Liima levitetään telalla. Säädä liiman määrä alustan kunnan mukaan. Asenna korjaustapetti välittömästi paikalleen ja kiinnitä se painamalla sopivalla työkalulla. Varmista, että tapetin alla ei ole ilmaa. Asennus on tehtävä kostealla liimalla riittävän tarttuvuuden takaamiseksi. Mahdolliset roiskeet on heti pyyhittävä pois tapetista tai lattialta värjäytymisen estämiseksi. Muista aina noudattaa materiaalin valmistajan ohjeita.

Jälkikäsitteily: Anna kuivua 1–2 vuorokautta ennen tapetoinnin tai maalaamisen jatkamista.

TYÖSUOJELU


Tuotteen sisältöä ei ole voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti luokiteltu terveydelle vaaralliseksi tai palovaaralliseksi.

Lisätietoja saat käyttöturvallisuustiedotteesta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com



TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet ennen käyttöä	
Väri	Valkoinen
Sideaineet	Tärkkelys ja polymeeridis-persio
Ohennus	Vesi. Normaalisti ei vaadi ohennusta.
Puhdistus	Työkalut puhdistetaan vedellä
Tiheys	1,05 kg/lit
Kuiva-ainespitoisuus	n. 22 paino-%;
Asennusaika	0–20 minuuttia, riippuen lämpötilasta, ilman kosteudesta ja alustan imukyvystä.
Menekki	N.1 litra / 3-5 m ²
Käyttölämpötila	Voidaan käyttää +15 - +30°C, optimilämpötila 18-20°C
Varastointi	Viileässä, pakkaselta suojassa
Varastointiaika	12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa +20°C:ssa
Tulenarkuus	Tuote ei ole tulenarka

OTA YHTEYTTÄ

PUH 042-19 50 00

info.se@bostik.com

