



ARDAGRIP PREMIUM

TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2021-03-09

TUOTEKUVAUS

Ardagrip Premium on käyttövalmis, liuotinaineeton dispersioperustainen primer, imeville alustoille sisä- ja ulkotiloissa. Ardagrip Premium iä käytetään alustan imukyvyyn pienentämiseksi, tarttuvuuden parantamiseksi, pölyä sitovaksi sekä huokoisten pintojen tiivistämiseen.

KÄTTÖALUE

Sisä- ja ulkotiloissa olevien, huokoisten alustojen esikäsitelyaine ennen Bostik kiinnityslaastin tai Bostik lattiatasoitemassan levittämistä. Jos alustasta nousevaa kosteutta esiintyy, tai käytettäessä ulkotiloissa, tulee kiinnityslaastin ja tasoitteen olla näihin olosuhteisiin soveltuva.

TYÖOHJE

Alusta pitää puhdistaa liasta, pölystä, öljystä, rasvasta, vahasta jne. Heikosti kiinni oleva kerros joko hiotaan tai jyrsitään pois. Ardagrip Premium levitetään ohentamattomana alustalle, käyttäen pensseliä tai harjaa. Primer työstetään alustaan harjaamalla. Vältä lätköittäen muodostumista. Kuivumisaika on n. 2 tuntia +20 °C:ssa, ja ilman SK 60%. Aukioloaika primerille ei pitäisi olla enempää kuin 24 tuntia ennen laatoitusta tai tasoitusta.

TYÖSUOJELU

Tuotteen sisältöä ei ole, voimassa olevien lakisäädösten mukaan, luokiteltu terveydelle vaaralliseksi tai tulenaraksi. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com



TEKNISIÄ TIETOJA

Sideaine	Modifioitu akrylaatti dispersio
Väri	Vaalean vihreä
Koostumus	1,0 kg/litra
Työlämpötila	Min +5°C
Menekki	80-150 g/m ² , riippuen alustasta ja imukyvystä
Kuivumisaika	n. 2 tuntia +20°C:ssa ja ilman SK 60%
Työvälineiden puhdistus	Välittömästi vedellä

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800
info.fi@bostik.com

