



BOSTIK ROLL 25/50/85

TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2018-11-20

TUOTEKUVAUS

Vahvistettu kaksipuolinen teippi erilaisten lattiamateriaalien ja lattiasennustarvikkeiden kiinnittämiseen. Hyvä vaihtoehto liuotinpohjaisille kontaktiliimoille. Välitön tarttuvuus Korkea lämmönkesto. Erittäin matalat päästöt

KÄTTÖALUE

Lattialistojen asennus, PVC-maton liimaus sisä- ja ulkokulmissa. Myös tekstiililattioiden ja kovien PVC-lattialaattojen asennukseen. Voidaan käyttää myös kaapelikanavien ja suojapaneelien asennukseen sairaalaympäristössä. Soveltuu betonille, lattiatasoitteelle, erilaisille levyateriaaleille ja tasoitetuille seinäpinnoille. Toimii hyvin jopa tiiviillä materiaaleilla, kuten metalli. Sopii käytettäväksi lattialämmityksen kanssa.

TYÖOHJE

Alustan on oltava kiinteä, tasainen, pölytön ja rasvaton. Voimakkaasti imevät pinnat käsitellään primerilla. Jätä suojapaperi teippiin, kun se kiinnitetään alustaan. Paina teippiä niin, että ilmakuplia ei jää ja teippi tarttuu koko pinnaltaan. Irrota suojapaperi ja asenna haluamasi materiaali.

TYÖSUOJELU

Tuotteen sisältö ei ole voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti luokiteltu terveydelle vaaralliseksi tai palovaaralliseksi. Lisätietoja saat käyttöturvallisuustiedotteesta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com



TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet ennen käyttöä	
Materiaalityyppi	Kaksipuolinen teippi, jossa vahvikekudos
Asennusaika	Rajoittamaton
Väri	Väritön
Kuivumisaika	Välitön tarttuvuus
Työlämpötila	Voidaan käyttää +10 - +30°C -lämpötiloissa
Varastointiaika	18 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa +20 °C:ssa
Pakkaus	50 metrin rulla
Lämmönkestävyys	-40 °C - +120 °C

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com

