



# Light Filler+

## TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2018-08-10

### TUOTEKUVAUS

Kutistumaton ja hiottava, Bostik SPO-teknologiaa hyödyntävä kevyttasoite. Epätasaisuuksien ja halkeamien yksivaiheiseen tasoitukseen.

### KÄTTÖALUE

Säröjen ja halkeamien tasoitukseen sisätiloissa kiinteissä materiaaleissa, kuten puu, metalli, sementti, kipsi ja tiili, kun kerrospaksuus on enintään 40 mm. Maalattusta tasoitepinnasta tulee sileä, pirstoutumaton, läpivärjäytymätön ja värivirheetön.

### TYÖOHJE

Pintojen on oltava kuivia ja rasvattomia. Levitykseen riittää usein yksi kerros ilman jälkityötä (kerroksen enimmäispaksuus 40 mm): tasoite levitetään kevyesti painamalla tasoituslastalla. Tasoita hienolla hiomapaperilla. Päällemaalattavissa useimmilla maalityypeillä. Vesiliukoiset maalit / dispersiomaalit – yleensä 15 – 20 minuutin kuluessa. Täysin kuiva 24 tunnin kuluttua (10 mm). Testaa maalattavuus pohjamaalilla välttääksesi pintamaalin pirstoutumista. Rajallinen murtolujuuskesto – varmista, ettei alusta liiku välttääksesi pirstoutumista.

### TYÖSUOJELU

Saumamassa noudattaa korkealle asetettuja ympäristö- ja työturvallisuusvaatimuksia ja se tuottaa vain matalat päästöt ympäristöön. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta ennen tuotteen käyttöä.

**OTA YHTEYTTÄ**

**PUH 010 8438800**

**info.fi@bostik.com**



## TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet ennen käyttöä	
Materiaalityyppi	1-komponenttinen akryylidispersio
Kovettumistapa	Veden haihtumisen vaikutuksesta
Tiheys	0,57 kg/l
Väri	Valkoinen
Varastointilämpötila	-15 °C saakka, ei jäätymisherkkä.
Ominaisuudet käsittelyn jälkeen	
Kerrospaksuus	Enintään 40 mm yhdessä kerroksessa
Käyttölämpötila	+5 °C – +30 °C
Lämmönkestävyys	-20 °C – +75 °C
Nahkoittumisaika	5 min huoneenlämmössä
Päällemaalattavissa	Parhaan tuloksen saamiseksi 24 tunnin jälkeen. Vesiliukoiset maalit / dispersiomaalit – yleensä 15 – 20 minuutin kuluessa.
Pintakuiva	5 minuutin kuluttua huoneenlämmössä
Täysin kuiva sauma	10 mm materiaalin paksuudesta 24 tunnissa
Hiottavuus	Kyllä
Murtolujuuskesto:	Rajallinen
Päällemaalattavuus	Vesiohenteisilla dispersiomaaleilla ja useilla muilla maalityypeillä. Testaa päällemaalattavuus ns. pohjamaaleilla tai muilla himmeillä maaleilla ja maalityypeillä, joissa on vain vähän sideaineita. Katso ohjeita Bostikin maalausoppaasta ennen työn aloittamista.

### OTA YHTEYTTÄ

**PUH 010 8438800**  
**info.fi@bostik.com**

