



STYLE PROTECT

TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2019-02-07

TUOTEKUVAUS

Bostik STYLE PROTECT on kaksikomponenttinen, vesiohenteinen impregnointiaine Bostik STYLE FLOOR -tasoitteen tiivistämiseen.

KÄTTÖALUE

Bostik STYLE PROTECTia käytetään Bostik STYLE FLOORin tiivisteenä. Se tuottaa himmeän ja suojaavan pinnan värivirheitä, likaantumista ja laimennettuja kemikaaleja vastaan.

TYÖOHJE

Käytä Bostik STYLE PROTECTin käytön ja levityksen aikana suojalaseja ja suojakäsineitä. Avaa 5 litran purkki (aine A) ja laita mukana toimitettu seula aukkoon. Kaada varovasti puhtaaseen astiaan (mahdolliset paakut tarttuvat seulaan). Vältä roiskumista kaatamalla siten, että purkkiin pääsee ilmaa (voit vaihtoehtoisesti lävistää purkin veitsellä). Lisää sen jälkeen kaksi mukana toimitettua muovipullollista ainetta B. Sekoita pari minuuttia puhtaalla ja hidaskierroksisella sekoittimella vaahtoutumisen estämiseksi. Bostik STYLE PROTECT levitetään sen jälkeen tasaisesti tasoitteen päälle nukkaamattomalla telalla (ANZA Elit -tyyppinen). Anna tiivistyksen kuivua (noin 5 tuntia, +20 °C), jonka jälkeen tehdään lisätiivistäminen. Jos ensimmäinen kerros on ehtinyt kuivua yli 24 tuntia, on tehtävä kevyt hionta ennen uutta tiivistämistä. Älä sekoita suurempaa erää kerrallaan kuin minkä ehdit käyttää 2 tunnissa. Sekoitussuhde on 5 osaa ainetta A ja 1 osa ainetta B. Koko 6 litran annos riittää 30 neliometriin 2 kerrokselle.


TYÖSUOJELU

Sisältää isosyanaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Lisätietoja saat käyttöturvallisuustiedotteesta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com



TEKNISIÄ TIETOJA

| Ominaisuudet ennen käyttöä | |
|----------------------------|--|
| Työstölämpötila | +15–25 °C. |
| Kuivumisaika | noin 5 tuntia (+20 °C). |
| Menekki | 0,1 litraa/neliometri |
| Levittäminen | Anza Elite -tela (nukkaamaton). |
| Varastointi | Suojeltava jäätymiseltä. 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa. |
| Pakkaus | 5 litran purkki + 0,5 litraa (2 kpl) samassa laatikossa. |

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com

