



STYLE PROTECT PRIMER

TEKNINEN TUOTELEHTI

Version: 2019-03-08

TUOTEKUVAUS

Bostik STYLE PROTECT PRIMER on vesiohenteinen primer värjättyjen Bostik STYLE FLOOR -tasoitteiden impregnointiin.

KÄTTÖALUE

Bostik STYLE PROTECT PRIMERia käytetään ainoastaan sisätiloissa ja Bostik STYLE FLOOR -tasoitteelle lisäämään kiinnittävyyttä jälkeen tulevan Bostik STYLE PROTECTin käsittelylle.

TYÖOHJE

Impregnointi pitää tehdä nukkaamattomalla telalla (tyyppi ANZA Elite). Levitä materiaali tasaisesti tasoitteen päälle. Anna impregnoinnin kuivua (noin 60 min +20 °C:ssa) ennen viimeistelyä STYLE PROTECTilla.


TYÖSUOJELU

Tuotteen sisältö on voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti luokiteltu terveydelle vaarattomaksi ja palovaarattomaksi. Lisätietoja saat käyttöturvallisuustiedotteesta.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com



TEKNISIÄ TIETOJA

Ominaisuudet ennen käyttöä	
Työstölämpötila	+15–25 °C.
Kuivumisaika	1–2 tuntia.
Menekki	60–80 ml/mq.
Levittäminen	Anza Elite -tela (nukkaamaton).
Varastointi	Suojeltava jäätymiseltä. Säilytys 12 kk.
Pakkaus	5 litran purkki, 60 purkkia/lava.

OTA YHTEYTTÄ

PUH 010 8438800

info.fi@bostik.com

