

CERTIFICAT

COLLE A CARRELAGE
Adhésif

A 200 Confort

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED EP 01 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde à :

La société **BOSTIK SA**
253 Avenue du Président Wilson
FR - 93211 LA PLAINE SAINT DENIS

Usine de **FR - 77170 COUBERT**

le droit d'usage de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED Colle à carrelage pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED et le référentiel mentionné ci-dessus.



106 AD 422

Décision n° 2121-106 AD 422 du 19 février 2015

Cette décision annule et remplace la décision n° 1903-106 AD 422 du 13 mai 2014

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Classification : D2 - E

Caractéristiques conformes au référentiel de la certification pour l'emploi suivant :

- Rénovation

conformément aux prescriptions de mise en œuvre définies dans chaque pays et, pour la France, dans le "Document de référence de la certification des colles à carrelage".

Ce certificat comporte 2 pages qui doivent être diffusées dans leur totalité.

Correspondant

Tél. : 01 61 44 81 38

E-mail : mortiers@cstb.fr

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE



CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ADHÉSIF A 200 Confort

DOMAINE D'EMPLOI

- Murs intérieurs
- Ancien carrelage mural
- Ancienne peinture murale

OUVRABILITE DE LA PATE

- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier : 20 min.

NATURE DES SUPPORTS

Supports visés dans les documents de mise en œuvre cités dans le « Document de référence de la certification des colles à carrelage ».

PREPARATION DES SUPPORTS

| Support | Préparation particulière |
|-----------------------------|--------------------------|
| Ancien carrelage mural | ☺ |
| Ancienne peinture murale | ☺ |
| Béton cellulaire | ☺ |
| ☺ application sans primaire | |

COLLE A CARRELAGE

FICHE D'IDENTIFICATION

L'ADHÉSIF : **A 200 Confort**

SOCIÉTÉ : **BOSTIK SA**

USINE : **FR - 77170 COUBERT**

Cette fiche, destinée au fabricant et aux agents vérificateurs, précise les différentes caractéristiques d'identification de la colle citée en référence.

1) Définition du produit

Nature des constituants :

Principaux : copolymères synthétiques en dispersion aqueuse, silice.

Secondaires : conservateur, rétenteur d'eau, agent de coalescence, plastifiant.

2) Identification du produit

Pâte prête à l'emploi :

- Masse volumique (kg/m³) : 1750 ± 100
- Extrait sec à 105°C (%) : 82,7 ± 1
- pH : 8,3 ± 0,5
- Taux de cendres (%) :
 - à 450°C : 76,1 ± 1,0
 - à 900°C : 75,9 ± 2,0

3) Stockage

A conserver 12 mois en emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du gel et des fortes températures.