

# Décapant pour Terre Cuite

**ENLÈVE LES TRACES DE MORTIERS ET DE BÉTONS**

## AVANTAGES

- Nettoie les efflorescences, les voiles de ciment et les moisissures
- S'applique à la brosse
- Adapté pour les terrasses béton, pavés, terre cuite

## DESCRIPTION

BOSTIK « Décapant pour terre cuite » est une solution efficace et économique.

Idéal pour le nettoyage des moisissures et le décapage léger des surfaces en béton ou mortier de ciment, carrés de terre cuite ou pavés de ciment. Utilisation en extérieur uniquement.

## DESTINATION

Surfaces en béton ou mortier de ciment, carrés de terre cuite ou pavés de ciment. Utilisation en extérieur uniquement.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide. Jaune pâle
Composition	Ciments & additifs
Densité	Environ 1,05
Composition	9,8% acide chlorhydrique (HCl)
Température d'application	De 5°C à 25°C
Dilution	Utilisation générale: 2 volumes de nettoyeur pour 1 volume d'eau. Pour des traces persistantes: appliquer le nettoyeur non dilué.
Consommation	4 m <sup>2</sup> par litre approximativement, une fois dilué.

## MISE EN ŒUVRE

**IMPORTANT:** Avant d'utiliser le Décapant pour Terre Cuite Bostik, se reporter à la Fiche de Sécurité disponible sur <https://bostiksdsthevercs.com/default.aspx>

## MELANGE

En usage courant: diluer 2 volumes de décapant pour 1 volume d'eau. Pour les traces persistantes, utiliser le produit pur.

## PREPARATION ET NETTOYAGE

La dilution devra être réalisée dans un récipient plastique.

Porter des gants, lunettes et vêtement de protection pour la préparation et l'application du produit.

Réaliser un test sur une petite surface afin de valider l'efficacité en fonction de la dilution.

Protéger les surfaces métalliques ainsi que les huisseries et les surfaces peintes avec du film polyane.

Les vapeurs peuvent décolorer les peintures et les métaux.

Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Sécuriser la zone à traiter et interdire l'accès aux animaux et aux enfants.

## APPLICATION

- Sur les fonds absorbants, humidifier les supports de façon à optimiser l'action de surface du décapant.
- Appliquer à la brosse.
- Laisser agir pendant 24 heures maximum en fonction du degré de décapage souhaité, puis procéder à 2 rinçages à l'eau claire espacés de 2 heures environ.
- Le rinçage ne doit pas être réalisé avec un nettoyeur à haute pression.

## NETTOYAGE

Nettoyer les équipements et le matériel avec de l'eau immédiatement après utilisation.

Nettoyer au moins deux fois afin de supprimer toutes traces de résidus.

## CONSERVATION

Stocker et transporter en toute sécurité en position verticale. Assurez-vous que le bouchon est bien fermé. Durée de conservation 12 mois à partir de la date de fabrication si le produit est maintenu dans son emballage d'origine fermé, dans un environnement sec à une température de 5°C à 25°C et à l'abri de la lumière. Protéger du gel.

## CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30612460	bldon 1L	6	3549212479855
30612462	Bidon 5L	4	3549212479862

## SÉCURITÉ



- Tenir hors de portée les enfants
- Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
- Eliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuées.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base <https://bostiksd.thevercs.com/default.aspx> ou nous demander une copie par fax.

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

Contactez BOSTIK

06 44 60 14 96  
www.bostik.com



BOSTIK S.A  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92700 COLOMBES