

MS9 SUPERFIX TAPE

BANDE ADHESIVE DE HAUTE QUALITE

AVANTAGES

- Utilisable sur une grande variété de surface
- Ne laisse pas de trace de colle*
- Intérieur et extérieur

* Si enlèvement avant durcissement total

DESCRIPTION

Bande tissu collante universelle de haute qualité : colle à base de caoutchouc naturel sur un support en polyéthylène.

DESTINATION

- **Joint d'isolation et d'étanchéité**
- **Rebouchage de trou et réparation**
- **Usage intérieur et extérieur**
- **Emballage, maintien et regroupement**
- **Entretien général**



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Adhérence	13 N/25mm
➤ Résistance à la traction	183 N/25 mm
➤ Epaisseur	0,3 mm
➤ Température de résistance (à court terme)	+ 60°C (+80°C)
➤ Allongement à la rupture	12 %
➤ Température de service	Entre -5°C et +35°C
➤ Résistance aux UV	Limité

MISE EN OEUVRE

Les surfaces doivent être propres, dépoussiérées exemptes de graisses et de parties friables.

Évitez de toucher la surface adhésive exposée des bandes afin de conserver une performance adhésive optimale. La bande doit être appliquée avec un maximum de pression pour atteindre le niveau de pression maximal. Le niveau de performance indiqué sera atteint après une période de collage de 24 heures à + 23 ° C

CONSERVATION

6 mois dans un endroit sec et bien ventilé entre +10°C et +30°C.

CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30613337	Noir - 55X25 mm- Carton 24	24	3549212482848
30613402	Gris - 55X25 mm- Carton 24	24	3549212483302

SÉCURITÉ

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base <https://bostikdsds.thewerco.com/default.aspx> ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en oeuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

BOSTIK SERVICE TECHNIQUE

Smart Help +33 (0)1 64 42 13 36

